

## 96634488 BETA 3 4100-840 HF LRO Q600

LED 34W BET3_MO-840	IEC EN 60598-1 RG 0	IP20 ↑IP44	IK03		CE				650°C	T <sub>a</sub> -20 +40	
---------------------	---------------------	---------------	------	--	----	--	--	--	-------	---------------------------	--


## Beta 3

Čtvercový vestavná LED svítidlo. Pevný výstup LED předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP44\_IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Těleso: ocel, bílá (odstín blížící se RAL9016). Difuzor: Opálový PMMA s mikroprizmatickou fólií. Dodává se včetně bezpečnostního lanka. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.


Rozměry: 596 x 596 x 34 mm  
Příkon svítidla: 33,6 W  
Světelný tok: 4100 lm  
Světelný výkon svítidel: 122 lm/W  
Hmotnost: 2 kg



TLG\_BET3\_F\_MREQ.jpg



TLG\_BET3\_M\_Q600.wmf



BETAI596MO4000K.ltd

Poloha světelného zdroje: STD – standard  
Světelný zdroj: LED  
Světelný tok\*: 4100 lm  
Světelný výkon svítidel\*: 122 lm/W  
Index podání barev - CRI min.: 80  
Předřadník: 1 x 87500959 LC 38/900/42 fixC SRL  
ADV2  
Eta: 1,00 Eta horní: 0,00 Eta dolní: 1,00

Teplota chromatičnosti\*: 4000 Kelvin  
Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3  
Střední dimenzovaná životnost\*:  
L80 50000h při/u 25°C  
Příkon svítidla\*: 33,6 W Výkonový faktor = 0,95  
Řízení: FIX  
Kategorie údržby CIE 97: D - Uzavřené IP2X

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting