


VÝPIS DVEŘÍ

OZN	KS			SCHÉMA	ROZMĚR	POPIS
	1.NP	2.NP	3.NP			
D01	4x levé, 1x pravé	5x levé, 1x pravé	5x levé, 1x pravé		600 x 1 970 mm	<p>Hladké dveře, fóliované. Tloušťka 40 mm. Dodávány vč. zámku a závěsu. Bez prosklení, kompozitní dřevo s výplní- papírová voština, barva bílá, klasické kování, klika/klika, zámek FAB.</p> <p>Ke každým dveřím bude osazena nová ocelová zárubeň, šířka ústí dle jednotlivých tlustěk zdiva. Zárubně budou opatřeny nátěrem 2x.</p>

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

OZN	KS			SCHÉMA	DL. (m) CELK.	POPIS
	1.NP	2.NP	3.NP			
Z01	1	1	1		3,20	<p>Kovový přechodový profil pro povlak z PVC a vinylu, 24 mm, vhodné pro vlhké prostředí. Barva stříbrná.</p>
Z02	0	1	1		-	<p>Podlahová vpust' se sifonem DN 50/95 P, plastová mřížka 150x150 mm, boční odpad 50 mm. Barva bílá.</p>