



VÝPIS OKEN								
Č.	PODLAŽÍ	KS	POHLED	REZMĚR š x v (mm)	POPIS	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	POZNÁMKA
O01	1.NP	1		2 500x1 400	PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, ODDĚLENÉ PEVNÝM SLOUPKEM, Uokno = 1,2 W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, PARAPETNÍ LIŠTA, ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL Š. 50mm, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, NEPRŮHLEDNÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	CELOOVBODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ VÍCEPOLOHOVÉ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m	PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO PŘEMĚŘIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU, SMĚR OTEVÍRÁNÍ ODSOUHLASIT S INVESTOREM
O01	1.NP	1		2 500x1 400	PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, ODDĚLENÉ PEVNÝM SLOUPKEM, Uokno = 1,2 W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL Š. 50mm, PARAPETNÍ LIŠTA, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, NEPRŮHLEDNÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	CELOOVBODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ VÍCEPOLOHOVÉ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m	PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO PŘEMĚŘIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU, SMĚR OTEVÍRÁNÍ ODSOUHLASIT S INVESTOREM
O02	1.NP	1		2 500x1 400	PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, ODDĚLENÉ PEVNÝM SLOUPKEM, Uokno = 1,2 W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL Š. 50mm, PARAPETNÍ LIŠTA, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, NEPRŮHLEDNÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	CELOOVBODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ VÍCEPOLOHOVÉ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m	PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO PŘEMĚŘIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU, SMĚR OTEVÍRÁNÍ ODSOUHLASIT S INVESTOREM
O02	1.NP	1		2 500x1 400	PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, ODDĚLENÉ PEVNÝM SLOUPKEM, Uokno = 1,2 W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL Š. 50mm, PARAPETNÍ LIŠTA, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, NEPRŮHLEDNÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	CELOOVBODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ VÍCEPOLOHOVÉ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m	PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO PŘEMĚŘIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU, SMĚR OTEVÍRÁNÍ ODSOUHLASIT S INVESTOREM
O03	2.NP	1		2 500x1 200	PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, ODDĚLENÉ PEVNÝM SLOUPKEM, Uokno = 1,2 W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL Š. 75mm, PARAPETNÍ LIŠTA, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	CELOOVBODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ VÍCEPOLOHOVÉ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m	PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO PŘEMĚŘIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU, SMĚR OTEVÍRÁNÍ ODSOUHLASIT S INVESTOREM
O03	2.NP	1		2 500x1 200	PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, ODDĚLENÉ PEVNÝM SLOUPKEM, Uokno = 1,2 W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL Š. 75mm, PARAPETNÍ LIŠTA, BARVA ČERVENÝ DEKOR / BÍLÁ	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ	CELOOVBODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ VÍCEPOLOHOVÉ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m	PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO PŘEMĚŘIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU, SMĚR OTEVÍRÁNÍ ODSOUHLASIT S INVESTOREM
O04	2.NP	1		1 500x1 200	VNITŘNÍ VÝSUVNÉ VÝDEJNÍ OKNO, OCELOVÝ PROFIL, BARVA RAL 9016 BÍLÁ	ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO, ZASKLENÍ DLE VYHL. 398/2009 SB.	KOVÁNÍ PRO VÝSUVNÉ VÝDEJNÍ OKNO, ZÁMEK NA UZAMČENÍ, MADLO, VÝŠKOVÁ ARETACE	PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO PŘEMĚŘIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU, SMĚR OTEVÍRÁNÍ ODSOUHLASIT S INVESTOREM

POZNÁMKA:

- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDOU ZAMĚŘENY PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ!
- VŠECHNA OKNA A DVEŘE BUDOU OPATŘENA INTERIEROVÝMI PAROTĚSNÍCÍMI PÁSKAMI A EXTERIÉROVÝMI EXPANZNÍMI DIFÚZNÍMI PÁSKAMI
- ZASKLENÍ OKEN A DVEŘÍ BUDE PROVEDENO S TEPLÝM RÁMEČKEM
- NA ČÁSTI OKEN BUDE POUŽITO BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ SKLO S ODOLNOSTÍ PROTI VLOUPÁNÍ, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY
- VYSPÁDOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETU BUDE VE SPÁDU 5% OD OKNA
- VYSPÁDOVÁNÍ VNITŘNÍCH PARAPETU BUDE VE SPÁDU 3% OD OKNA
- OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ BUDE PROVEDENO DLE ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ
- OKNA A DVEŘE BUDOU OPATŘENY BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ PROTI VLOUPÁNÍ
- BARVA OKEN A DVEŘÍ - BAREVNÝ DEKOR/BÍLÁ

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		PODPIS 	 Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava	
VYPRACOVAL: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK				
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH, HORNÍ 791/3, 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA				
NÁZEV AKCE: ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁBŘEH			ČÁST: STAVEBNÍ	FORMÁT: 420/297
			DATUM: DUBEN 2016	STUPEŇ: DPS
			MÍSTO STAVBY: ZÁBŘEH NAD ODROU	PARC. Č. 3491, 612/14, KAT. Ú.
OBSAH VÝKRESU: VÝPIS OKEN		STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1b)-11
		MĚŘÍTKO:		