

Pol. č.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	Počet ks
	<p>Výplně otvorů :</p> <ul style="list-style-type: none">- provedení z ocelových uzavřených systémových profilů s přerušným tepelným mostem (např. Jansen)hloubka rámu dle výrobce a splnění Udv místě ostění nebo nadpraží rozšiřovací profily (stávající zateplení)- zasklení : izol. dvojsklo čiré, dveře sklo bezpečnostní Conex (Ud = 1,2 W/m2K)pevná výplň s vypěněným jádrem tl.34 mm (dle výrobce a Ud)- barva rámu : hnědá dle výběru investora <p>Poznámka : kování - viz jednotlivé položky</p> <p>sjednocení klíče pro pol. Z/1 a Z/2 - , počet klíčů 82 ks</p> <p>PŘED VÝROBOU VEŠKERÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ JE NUTNO PROVÉST ZAMĚŘENÍ STÁV. STAVEB. KONSTRUKCÍ!</p>		
	<div><div><p>POHLED Z EXTERIERU</p><p>pol. Z/1L</p><p>1150</p><p>450</p><p>2100</p><p>2550</p><p>1050</p><p>otvor v zateplení</p><p>plná část</p><p>min.300</p></div><div><p>POHLED Z EXTERIERU</p><p>pol. Z/1P</p><p>1150</p><p>450</p><p>2100</p><p>2550</p><p>1050</p><p>otvor v zateplení</p><p>plná část</p></div><div><p>550</p><p>2550</p></div></div> <p>jednokřídlové dveře s nadsvětlíkem a osazenou stříškou</p> <ul style="list-style-type: none">- u stěny osazen rozšiřovací profil š=150 mm (dobíhá stáv. zateplení obv. stěny)- dveře ven otevíravé se zapuštěným prahem<ul style="list-style-type: none">- částečné zasklení, spodní část plná výplň. okopová část min.300 mm- nerez madlo, nerez koule/klika, samozavírač s aretací, bezpečnostní zámek,- nadsvětlík sklopný s pákovým otvíráním (např. fa Geze)- stříška dle stávajícího řešení, ocel. profily dle výrobce, výplň drátosklo, kotvení k rámu nadsvětlíku příp. do horního ostění <div><div><p></p><p>dveře levé</p><p>stav. otvor 1150 x 2550 mm (interier)</p><p>1050 x 2550 mm (exterieur se zateplením)</p></div><div><p></p><p>dveře pravé</p><p>stav. otvor 1150 x 2550 mm (interier)</p><p>1050 x 2550 mm (exterieur se zateplením)</p></div></div>		
OCELOVÉ VÝPLNĚ			Výkr.č. D.1.1