




VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

| OZNAČENÍ NA VÝKRESE | SCHÉMA - POPIS | ROZMĚRY | POČET KUSŮ | | | KOVÁNÍ | ZASKLENÍ | BAREVNÝ ODSTÍN |
|------------------------|---|-----------|------------|------|------|---|------------------------------------|--|
| | | | 1.PP | 1.NP | 2.NP | | | |
| 5 T | PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ+SKLOPNÉ 6-KOMOROVÝ PROFIL  | 900x2000 | | 1 | | CELOOBVODOVÉ | IZOLAČNÍ TROJSKLO U=1,0 W/mK | RÁM- VNĚJ.BÍLÁ VNIT.BÍLÁ KŘÍDLO VNĚJ.BÍLÁ VNIT.BÍLÁ |
| 6 T | SESTAVA PLASTOVÉ OKNO A DVEŘE DVEŘE LEVÉ+FIXNÍ L-P+ OKNO SKLOPNÉ 2KS PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ OKEN 6-KOMOROVÝ PROFIL SAMOZAVÍRAČ DVEŘE  | 2700x2800 | | 1 | | CELOOBVODOVÉ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU FAB S BEZPEČNO- STÍM KOVÁNÍM. KLIKY A ŠTÍTKY NEREZ.PANIKO- VÉ KOVÁNÍ | IZOLAČNÍ TROJSKLO U=1,0 W/mK | RÁM- VNĚJ.BÍLÁ VNIT.BÍLÁ KŘÍDLO VNĚJ.BÍLÁ VNIT.BÍLÁ |
| 7 T | SESTAVA PLASTOVÉ OKNO A DVEŘE DVEŘE PRAVÉ+FIXNÍ L-P+ OKNO SKLOPNÉ 2KS PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ OKEN 6-KOMOROVÝ PROFIL SAMOZAVÍRAČ DVEŘE  | 2400x2800 | | 1 | | CELOOBVODOVÉ ZÁMEK PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU FAB S BEZPEČNO- STÍM KOVÁNÍM. KLIKY A ŠTÍTKY NEREZ.PANIKO- VÉ KOVÁNÍ | IZOLAČNÍ TROJSKLO U=1,0 W/mK | RÁM- VNĚJ.BÍLÁ VNIT.BÍLÁ KŘÍDLO VNĚJ.BÍLÁ VNIT.BÍLÁ |

POZNÁMKA:
 VŠECHNY ROZMĚRY BUDOU PŘED PŘEDÁNÍM DO VÝROBY
 ZNOVA ZAMĚŘENY NA STAVBĚ!! ČLENĚNÍ OKEN A DVEŘÍ
 BUDE DOHODNUTO S INVESTOREM!!!!