

D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Navržené stavební práce jsou udržovacího charakteru a bez změny užívání.

Stavební práce - výměna podlahových krytin, výměna obkladů a výměna dveří vč. zárubní.

Vybavení kuchyně-přípravy technologie dle požadavků MŠ

Zdravotechnika - výměna vnitřních rozvodů a zařizovacích předmětů.

Elektroinstalace - stávající vnitřní rozvody vč. osvětlení a zásuvek v kuchyňkách, napojení myčky

ÚT nátěry rozvodů a výměna těles

Účelové jednotky :

<i>Ozn.</i>	<i>Stávající účel užívání</i>	<i>plocha m²</i>	
1.NP			
8/1	kuchyňka přípravná	9,34	výměna obkladů a dlažeb podlahy
8/2	kuchyňka přípravná	9,34	výměna obkladů a dlažeb podlahy
2.NP			
11O/1	kuchyňka přípravná	8,76	výměna obkladů a dlažeb podlahy
11B/1	chodba	3,75	výměna podlahové krytiny
11O/2	kuchyňka přípravná	8,76	výměna obkladů a dlažeb podlahy
11B/2	chodba	3,75	výměna podlahové krytiny

Místnosti jsou přirozeně odvětrány a osvětleny okny. Světlá výška místností 3,075m.

1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

1.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

a/ popis navrženého konstrukčního systému stavby

1.2 stavebně konstrukční část

1.2.1. Technická zpráva

Bourací práce

- kompletní demontáž zařizovacích předmětů a dotčených rozvodů ZTI, EL svítidel v kuchyňkách
- demontáž těles ÚT (nutné vypuštění systému)
- demontáž označených dveří vč. ocelových zárubní
- demontáž vybavení výdejny a kuchyňských linek vč. spotřebičů
- vybourání obkladu dotčených stěn výšky 1,5m
 - nutno postupovat opatrně především u dělicích příček tl.100mm

Oprava kuchyně
MŠ Výškovická 120a, Ostrava - Zábřeh

Průvodní a technická zpráva
D.1.1 a)

- vybourání podlahy
 - PVC
 - nivelační stěrka
 - cementový potěr 30-50mm
 - betonová podlaha 100mm
 - (v 2.NP stropní panel)
- vybourání podlahy míst. kuchyněk v nepodsklepené části v celé skladbě
 - PVC (ve 2.NP)
 - keramická dlažba 100/100mm vč. soklu
 - maltové lože 25mm
 - cementový potěr 30mm
 - betonová podlaha 100mm
 - (v 2.NP stropní panel)
- celoplošné oškrábání maleb stěn (nad obkladem) a stropů
- v označené části oklepání omítek (původní fasádní omítka - viditelná nerovnost v navázání na vnitřní část, dříve lodžie)

Stavební úpravy

- provedení obkladů do výšky - 1,8m 300/600mm, kalibrované a u dřezů stěny opatřeny hydroizol. nátěrem vč. vkládání nerez. lišt do rohů (vnější)
 - obklady v rozlišném barevném provedení, vždy dvě barvy dle investora, projektanta
- nová podlaha
 - A PVC vč. soklu
 - samonivelační stěrka vč. penetrace
 - cementový potěr 30-50mm
 - betonová podlaha 100mm
 - (v 2.NP stropní panel)
 - PVC tl. 2mm tl. nášlapné vrstvy 0,7mm např. Fatrafloor, dekor dle výběru uživatele (investora), PUR ochranná vrstva, odolnost proti bakteriím, protiskluznost, tř. 33
 - vkládání přechodových nerezových lišt ve dveřích
- kompletační práce po ZTI, EI
- vyrovnaní omítek pod obklad a doplnění v místě oklepání
- celoplošné přeštudování stěn nad obkladem a stropů

Výrobky

- Interiérové dveře T/ plné HPL dekor dřeva, výplň DTD do ocel. zárubní oc. zárubně provedení nového syntetického nátěru (2x zákl.+2x vrchní email) v barvě dle obkladu a odsouhlasení investora
- zárubeň místnost č. 8/1 a2 bude vybourána a osazena jen obložková HLP zárubeň
- tělesa ÚT výměna 4ks v kuchyňkách za deskové 22-9050 (výška 900, šířka 500), výkon 856W (70/55°C)

- demontáž těles, odstranění stávajících nátěrů rozvodů v 1.NP
- dodávka uzavíracích ventilů na potrubí (pro možnou výměnu tělesa při havárii bez vypouštění celého systému)
- nový syntetický nátěr 1x zákl. + 2x vrchní, email odstín použití - speciální email syntetický vhodný pro nátěr teplovodního potrubí

Technika prostředí staveb

- zdravotnická samostatná část D.1.4 a/
- elektroinstalace samostatná část D.1.4 e/
- příruční kuchyňky vybavení vč. doplnění o myčky, lednici

Vybavení kuchyněk

1 rozměr 2400 x 400mm

Nerezový stůl horní deska v jednom kuse bez spáry se zadním lemem, 2x police se zadním lemem

Horní skříňka, pro mikrovlnou troubu 1000 x 300mm

2 rozměr 1000 x 500mm

Spodní skříňka s posuvnými dveřmi nerez 1000x500x900mm

Horní skříňka s dvířka 1000 x 300mm

3 rozměr 1200 x 600 x 900mm

Spodní skříňka s dřezem 500/400/250mm a profil baterie stolní s pákovým ovládáním, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou a sprchou s ovládáním. model je v robustním provedení s odolnou kartuší, 3 policemi a 3 šuplíky

4 až 7 rozměr dle kuchyněk

Nerezová pracovní stůl se zadním lemem

(umístění myčka, malá podstolová lednice) 2x police se zadním lemem (sestava 4 až 6)

Myčka podstol. jednoplášťová s odpad. čerp. 50x50 - 230 V vč. změkčovače vody

myčka nádobí a skla na 230V s odpadovým čerpadlem, rozměr koše 500 x 500 mm, výška dveří 365 mm

kapacita košů 60-30-24 košů / h,s odpadovým čerpadlem, horní i spodní kompozitní otočná ramena společná pro mytí i oplach

příkon 3,5 kW, 5 programů, 1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na přístroje

lisované podpěry košů pro komfortní údržbu a čištění, samočisticí cyklus, nastavitelné nožičky

Šířka 575.00 mm, Hloubka 610.00 mm, Výška 820.00 mm

Lednice podstolová celonerezová

Bílé opláštění, bílý vnitřní prostor, chlazení s pomocným ventilátorem

automatické odtávání, chladivo R600a, digitální termostat

2 výškově nastavitelné rošty + jeden ve spodní části, snadno vyměnitelné těsnění, nastavitelné nožky

Vnější rozměry (ŠxHxV) 600 x 585 x 855 mm

V Ostravě srpen 2024

Vypracoval : ing. Vlasta Vargová