

## SKLADBY KONSTRUKCÍ

- S01) PODLAHA PERGOLY A PÓDIA**
- EXTERIÉROVÁ BETONOVÁ STĚRKA 3 mm  
protiskluz, např. Ercole
  - BETONOVÁ DESKA 210 mm  
C20/25, vyztužení sítěmi KARI při dolním i horním okraji 8/100/100 mm
  - ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP 150 mm
  - ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ
- S02) STŘECHA PERGOLY A PŘÍSTŘEŠKU NA KOLA**
- NOSNÁ KONSTRUKCE KROVU, 160 mm  
KROKVE 120x160 mm
  - BEDNĚNÍ Z DESEK OSB 22 mm
  - ASFALTOVÉ LEPIDLO 1-2 mm
  - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, 4 mm
  - NOSNÁ SKELNÁ VLOŽKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KERAMIZOVANÝ POSYP, PŘESAHY 100 mm PODÉLNĚ, 200 mm PŘÍČNĚ
- S03) TERASA WPC**
- WPC PRKNA DŘEVOPLAST (duté) 25 mm
  - SYST. HLINÍK. PROFIL 50x30 mm, os.vzdál.400 mm 30 mm
  - BETONOVÁ DLAŽBA 400x400 mm 50 mm
  - PÍSKOVÉ LOŽE 4 mm
  - ŠTĚRKOVÉ LOŽE fr.8/16 mm, hutněno ve 2 vrstvách 200 mm
  - ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ
- S04) POJIZDNÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA**
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA typu Holland 100 mm
  - PÍSKOVÉ LOŽE 4 mm
  - ŠTĚRKODRŤ fr. 0-32 mm, 250 mm  
ZHUTNĚNO PO 100 mm
  - ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ
- S05) CHODNÍK BOSOU NOHOU**
- KAČÍREK fr.16-32 mm 200 mm
  - NETKANÁ GEOTEXTÍLIE 300 g/m<sup>2</sup>
  - ŠTĚRKODRŤ fr. 8-16 mm, 200 mm  
ZHUTNĚNO PO 100 mm
  - ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ
- S06) KAMENNÝ CHODNÍK**
- RULOVÉ DLAŽEBNÍ KAMENY "ŠLAPÁKY" 40 mm
  - PÍSKOVÉ LOŽE 40 mm
  - ŠTĚRKODRŤ fr. 8-16 mm, 200 mm  
ZHUTNĚNO PO 100 mm
  - ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ
- S07) POCHOZÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA**
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA typu Holland 60 mm
  - PÍSKOVÉ LOŽE 30 mm
  - ŠTĚRKODRŤ fr. 0-32 mm 150 mm
  - ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ
- S08) POVRCHOVÁ ÚPRAVA SCHODIŠTĚ - MARMOLIT**
- KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ ZHOTOVENÁ Z ŽB C20/25, B500B
  - PENETRAČNÍ NÁTĚR 2x
  - LEPÍCÍ STĚRKA S VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU 4 mm  
(PERLINKOU)
  - PROBARVENÁ DEKORATIVNÍ OMÍTKA 2 mm  
MARMOLIT, v odstínu dle výběru investora