





VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

POZNÁMKA, RESP. POKUD NENÍ UVEDENO:

- ▶ PŘED MONTÁŽÍ, RESP. ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PROVEDENO PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH KONSTRUKCÍ;
- ▶ NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ NACENĚNÍ A DODÁVKY BUDE SPOJOVACÍ, KOTVÍCÍ A DOPLŇKOVÝ MATERIÁL, POTŘEBNÝ K BEZVADNÉMU PROVEDENÍ A FUNKČNOSTI VŠECH PRVKŮ.
- ▶ MONTÁŽ BUDE PROVEDENA ODBORNĚ, SE ZVLÁŠTNÍM DŮRAZEM NA PROVEDENÍ SPOJŮ, NAPOJENÍ NA H.I. VRSTVY, KOTVENÍ PRVKŮ, PROVEDENÍ DILATACÍ...
- ▶ SCHÉMATA NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI!
- ▶ PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE NUTNO VŠECHNY KÓTY NA STAVBĚ OVĚŘIT!
- ▶ JEDNÁ SE O VÝKRES TVARU, NIKOLIV O DÍLENSKOU ČI VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JE PROTO NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY A MÍRY VZÍT PŘÍMO NA STAVBĚ;
- ▶ VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ MATERIÁLY, ODSÍNY A SOUČÁSTI STAVBY BUDOU UPŘESNĚNY V RÁMCI AD ARCHITEKTEM;
- ▶ JE NEZBYTNÉ DODRŽET BAREVNÉ A TVAROVÉ ŘEŠENÍ! PŘÍPADNÉ ZMĚNY VÝROBKU, BAREVNOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU V RÁMCI A.D. ODSOUHLAŠOVÁNY SPOLEČNĚ ARCHITEKTEM A INVESTOREM;
- ▶ VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE BUDE PŘEDLOŽENA K REVIZI A ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM A INVESTOREM;
- ▶ VÝROBNÍ VÝKRESY A POSTUPY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM;
- ▶ ZHOTOVITEL ČI DODAVATEL JE ODBORNÁ FIRMA A JEJÍ CENOVÁ NABÍDKA MUSÍ ZAHRNOVAT VŠECHNY DETAILS, KTERÉ POPŘÍPADĚ NEJSOU UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, TAK ABY BYL VÝROBEK V BEZCHYBNÉM TECHNICKÉM PROVEDENÍ, PLNĚ FUNKČNÍ A SE SVOU UŽITNOU HODNOTOU;
- ▶ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ V PŘÍPADĚ ROZPORŮ GRAFICKÉHO, MATERIÁLOVÉHO NEBO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ UPOZORNÍ ZAVČASU GENERÁLNÍ DODAVATEL PROJEKTANTA ZA ÚČELEM DOŘEŠENÍ ROZPORU Z DŮVODŮ ZAMEZENÍ VZNIKU PŘÍPADNÝCH VÍCEPRACÍ. NA POZDĚJŠÍ REKLAMACE NEBUDE BRÁN ZŘETEL;
- ▶ VÝKRESOVÁ ČÁST JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ CELKOVÉHO DÍLA I PRO SPRÁVNÉ NACENĚNÍ CELÉ STAVBY!

OZN.	
SCHEMA	
POPIS	<p>VÝROBEK: OKAPOVÝ SVOD</p> <p>POPIS: OKAPOVÝ SVOD KULATÝ. MATERIÁL FeZn, tl. 1,0mm, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA cca 350 mm.</p> <p>OSAZENÍ: DO OCELOVÝCH OBJÍMEK ŠROUBOVANÝCH DO PLÁŠTĚ ŠACHTY, RAL 7016;</p> <p>ÚPRAVY, POVRCHY: POPLASTOVANÝ FeZn PLECH, BAREVNOST RAL 7016, DÉLKY MĚŘENY BEZ PROŘEZU.</p> <p>NORMA: ČSN 73 2610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ;</p> <p>DÉLKA, MNOŽSTVÍ: 8,6m, 2ks</p> <p>POZNÁMKA: SVOD BUDE DOLE ZAKONČEN V LAPAČI STŘEŠNÍCH SPLAVENIN, NAHOŘE POD TRAPÉZOVÝM PLECHEM STŘEŠNÍ DESKY.</p>
OZN.	
SCHEMA	
POPIS	<p>VÝROBEK: LEMOVÁNÍ ČELA PODESTY</p> <p>LEMOVÁNÍ ČELA PODESTY, MATERIÁL FeZn, tl. 1,0mm, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA cca 260 mm.</p> <p>OSAZENÍ: NÝTOVÁNÍM DO BETONOVÉHO ČELA PODESTY</p> <p>ÚPRAVY, POVRCHY: LAKOVANÝ FeZn PLECH, BAREVNOST RAL 7016, DÉLKY MĚŘENY BEZ PROŘEZU.</p> <p>NORMA: ČSN 73 2610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ;</p> <p>DÉLKA, MNOŽSTVÍ: 9m, 1ks</p>