



# TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET	POZNÁMKA
D1	POHLED Z VENKU 	HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE, DVOUKŘÍDLÉ ROZMĚR: 2000 x 2350 mm ROZŠÍŘOVACÍ PROFILY PRO OBLOŽENÍ HLAVNÍ KŘÍDLO PRŮCHOZÍ Š. MIN. 900 mm STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. 78 mm PRAH VÝŠKY 20 mm BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ SEŘÍDITELNÝ SAMOZAVÍRAČ (PRŮJEZD KOČÁRKŮ, INVALID. VOZÍKU) $U_d = \max. 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ FAB, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, EL. VRÁTNÝ (VIZ. ČÁST ELEKTRO) PANIKOVÉ KOVÁNÍ ODSTÍN: BÍLÝ - RAL 9016  OSTĚNÍ A NÁDPRAŽÍ Z EXTERIÉROVÉ STRANY BUDE TVOŘENO MODŘÍNOVOU FOŠNOU tl. 40 mm (BEZ DALŠÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV), FOŠNA BUDE PŘEDSTUPVAT PŘED LÍC FASÁDY O 10 mm (ŠÍŘKA FOŠNY cca 310 mm)	2	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ  PANIKOVÉ KOVÁNÍ PRÁH 20 mm
D2		VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JENDOKŘÍDLÉ OTERVÍRAVÉ ROZMĚR: 800 x 1970 JÁDRO DTD, POVRCH CPL LAMINÁT ZÁMEK ZADLABACÍ FAB KLIKA / KLIKA VE TVARU "L" S KULATOU ROZETOU - NEREZ ODSTÍN BÍLÝ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, NÁTĚR SVĚTLE ŠEDÁ TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ MIKROPOREZNÍ SILIKONOVÉ	1 L	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY
D3	POHLED Z VENKU 	HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ ROZMĚR: 1000 x 2220 mm KŘÍDLO PRŮCHOZÍ Š. MIN. 900 mm STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. 78 mm PRAH VÝŠKY 20 mm BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ SEŘÍDITELNÝ SAMOZAVÍRAČ (PRŮJEZD KOČÁRKŮ, ATP.) $U_d = \max. 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ FAB, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, EL. VRÁTNÝ (VIZ. ČÁST ELEKTRO) PANIKOVÉ KOVÁNÍ ODSTÍN: BÍLÝ - RAL 9016	1	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ  EI 30 DP1 PANIKOVÉ KOVÁNÍ PRÁH 20 mm