

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ČI ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:

název: Základní škola a mateřská škola Ostrava - Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace
sídlo: Bohumíra Dvorského 1049/1, Bělský Les, 70030 Ostrava
zastoupený: Mgr. Milošem Kosíkem, Ph. D., MBA, ředitelem organizace
IČO: 70978352

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce na dodávky, zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Modernizace šaten pro první stupeň ZŠ podporující rovné příležitosti“ – dodávky – 2. vyhlášení

Dotaz zájemce včetně vyjádření zadavatele:**Dotaz č.1:**

U skříňek uvádíte výšku 130-160 cm. Mají-li být skříňky užívány dětmi prvního stupně základní školy a mají-li mít skříňky podstavec, považujeme (jakožto výrobci školního nábytku s více než 30-letou praxí) minimální vhodnou výšku skříňky 137 cm s ohledem na dostatečný prostor pro uložení pokrývky hlavy (horní police), pověšení kabátu (středová část) a postavení vyšší zimní obuvi (spodní část).

Je zadavatel smířen s tím, že dodá-li dodavatel skříňky o výšce pouze 130 cm (jak zadavatel uvádí), mohou být svou nízkou výškou nevyhovující a děti si tak budou muset své bundy či kabátky do skříňky namačkat?

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

Zadavatelem stanovený technický parametr zůstává beze změn.

Dodavatel nabídne skříňky, jejichž výška bude v rozmezí 130 až 160 cm.

Všechny skříňky musí mít stejnou výšku.

Uvedená výška je včetně kovové podnože.

Dotaz č.2:

U skříňek uvádíte, že mají být „na kovovém podstavci s nožkami“.

Myslíte tím plechový podstavec – kvalitní bezesvárový monolitický výlisek s perforací pro odtok nečistot, které nezachytí táček?

Pokud tím není myšlen takovýto perforovaný monolitický bezesvárový výlisek a zadavatel uvažuje dno skříňky z laminované dřevotřísky postavené na jakémsi jeklovém podstavci s nohami, pak s ohledem na životnost skříňky doporučujeme (aby při nechtěném kontaktu s vodou, sněhem či vlhkostí) zadavatel požadoval, aby spoje laminované dřevotřísky byly řešeny pevnou lepenou kolíkovanou metodou a ABS hrany byly podlepeny PUR voděodolnými lepidlem, přičemž tyto hrany ABS byly minimální tloušťky 2 mm.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

Ano, kovovým podstavcem je chápán také plechový podstavec. Nožkami rozumíme konstrukční prvek, který podpírá a zvedá skříňky nad podlahu.

Jedná se tedy o kovový/plechový podstavec – monolitický výlisek s integrovanými nožkami a perforací pro odtok nečistot.

Dotaz č.3:

Elektronický čipový zámek – zde uvádíte, že se má jednat o zámek fungující na zastaralé technologii EM Marine a zároveň má mít životnost baterií 25 000 cyklů. Takovýto zámek na trhu celého světa neexistuje. Životnost baterií 25 000 cyklů uvádí někteří výrobci zámků u modelů, které fungují na technologii Mifare. Takovýchto zámků jsme za posledních pět let prodali přes 60 tisíc kusů, kdy naše zkušenost je taková, že uvedené informace výrobce o životnosti 25 000 cyklů se tyto zámky ani zdaleka nepřibližují a realita je taková, že v provozu, jako jsou školní šatny je potřeba baterie měnit jednou ročně. S tímto jsme také výrobce těchto zámků konfrontovali a bylo nám sděleno, že tento údaj byl naměřen v laboratorních podmínkách a že v podmínkách běžného provozu při nekonstantní teplotě a vlhkosti prostředí se toto číslo razantně snižuje.

Jedná se nám o to, aby za rok od dodání skříněk s těmito zámky nebyl uživatel překvapen, že je potřeba baterie vyměnit, byl s touto situací a informací obeznámen a nebyla po dodavateli vyžadována výměna baterií na jeho náklady či nebyl sankcionován za špatně dodané zámky.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

Zadavatelem stanovený technický parametr zůstává beze změn.

Zadavatel požaduje čipové zámky, které budou kompatibilní se stávajícím systémem stravování, pracujícím na systému EM Marine. Životnost baterie byla stanovena na základě provedeného průzkumu trhu.

Ostrava 17. 12. 2025

.....
Miroslav Švancar, administrátor VZ