LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- Stávající vodovod - OVaK
- Stávající kanalizace - OVaK
- Stávající NN podz. - ČEZ
- Stávající nízkotlak - GasNet
- Stávající VO - OK
- Stávající sděl. vedení - CETIN
- Navržené kanalizační přípojky PVC DN 150

bet. silniční obrubník (150/250 mm)

bet. chodníkový obrubník (80/250 mm)

demolice oplocení dl. 9 m

bet. obrubník (100/250 mm)

demolice zdi vč. oplocení dl. 19 m

sanace terénního schodiště + doplnění oboustranného zábradlí

bet. nájezdový obrubník (150/150 mm)

demolice oplocení dl. 12 m

bet. silniční obrubník (150/250 mm)

bet. chodníkový obrubník (80/250 mm)

PŘÍČNÝ ŘEZ 1

PŘÍČNÝ ŘEZ 2

PŘÍČNÝ ŘEZ 3

k.ú. Nová Ves u Ostravy

k.ú. Zábřeh nad Odrou

V Zálomu

parkoviště

asf.

dla.

sch.

ker

pr.0,10

pr.0,20

pr.0,30

pr.0,40

pr.0,50

11.25

5.50

8.00

33.00

5.00

6.00

2.15

+ 2 cm

+ 8 cm

+ 12 cm

+ 0 cm

+ 0 cm a + 6 cm

2,5%

1,8%

1,9%

2,0%

287/19

287/27

287/28

287/29

287/42

995/32

308

287/20

4591

DN 150 PVC

16/1

Pozn.:

Inženýrské sítě jsou v situaci zaznačeny pouze orientačně, před zahájením výkopových prací nutno geodeticky vytýčit za účasti jejich správců. Při souběžném vedení sítí a při křížení sítí budou dodrženy odstupy jednotlivých tras trubních a kabelových vedení dle ČSN 736005. Budou respektována ochranná pásma, stanovená v provozních řádech a vyjádřeních jednotlivých správců sítí.

NÁZEV STAVBY: **Parkoviště za školou, ul. V Zálomu**			DOPRAVNÍ PROJEKCE BOJKO
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ondřej Bojko	PODPIS	VYPRACOVAL: Ing. Ondřej Bojko	PODPIS
OBJEDNATEL: Městský obvod Ostrava-Jih, ul. Horní 3. 700 30 Ostrava-Hrabůvka			Dopravní projekce Bojko s.r.o. Náhorní 448/5, 711 00 Ostrava, IČ : 10732411 T: +420 775 920 725 E: o.bojko@seznam.cz ID datové schránky: grsh57i
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 101 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE	ČÁST: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ		STUPEŇ: **DPS** / DATUM: 06/2022
NÁZEV VÝKRESU: SITUACE STAVBY			MĚŘÍTKO: 1:250 / FORMÁT A4: 2 x A4
			ČÍSLO VÝKRESU: **SO 101 - 02**

LEGENDA :

- 5,3% — navržený příčný sklon komunikace
- 1,8% — navržený podélný sklon komunikace
- navržené stromy určené ke kácení vč. pořadového čísla
- + 12 cm — navržené převýšení obruby
- VP 1 — navržená sorpční vpusť (SO 301)
- navržený vsakovací objekt (SO 301)
- vyznačení jednotlivých parkovacích míst (červená dlažba 20/10 cm tl. 8 cm)

LEGENDA SO 401:

- 16 — stávající sadové světelné místo, stožár B6, svítidlo GEWISS CITY / 70W (místo napojení)
- stávající kabelový rozvod AYKY 4x35
- 16/1 — nový bezpaticový stožár BM 8, výložník V1/2000, LED svítidlo R2L2 (specifikace dle výpočtu v DPS SO 401)
- kabel VO CYKY-J 4x10 v DVR 75, výkop 35/60cm, výstr.folie, zemnič FeZn 10mm

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV SO 101:

- parcelní hranice vč. parc. čísla
- navržená hrana stavebních úprav
- navržená drenáž DN 100
- navržený chodník (zámková dlažba , šedá, tl. 60 mm), 60 m²
- slepecká reliéfní dlažba (červená, tl. 60 mm), 5 m²
- příjezdová komunikace (černý asfalt), 275 m²
- navržené parkoviště (zámková dlažba, šedá, tl. 80 mm), 260 m²
- předlažba stáv. příjezdové komunikace 8 m²
- zatravněná plocha