

Specifikace zařízení telefonního systému

telefonní ústředna - 50 uživatelů, 25 hovorů, až 8 portů pro FXS/GSM/FXO/BRI

Nová IP PBX ústředna, pro 50 uživatelů / klapků a 25 současných hovorů, vč. automatického nahrávání hovorů, kovové provedení, rack, integr. Call Centrum a panel operátora ■ Max. 50 uživatelů (klapek) a 25 souběžných hovorů ■ Možnost rozšířit o S2/O2/SO/BRI nebo GSM moduly ■ Automatické nahrávání hovorů v ceně ■ Zcela nový, výkonnější hardware ■ Nový design webového rozhraní ■ Služby jako hlasový průvodce (IVR), vyzváněcí skupiny, fronty, konference, a další ■ Možnost použití integrovaného call-centrového řešení včetně detailních reportů a panelu operátora Ústředna obsluhuje až 50 uživatelů - klapků. Jde o modulární ústřednu, je tedy možné rozšiřovat počet jejích portů vložením přídatných modulů. Ústředna je vyrobena z pevného kovu a je vhodná pro použití v racku, kde zabírá 1 pozici (1U). Oproti řadě S-Series byl přepracován design a přidána řada nových funkcí. Mezi ně patří možnost přidělovat detailní oprávnění jednotlivým uživatelům, jako operátor, supervisor, zaměstnanec, apod. Centrum událostí, díky kterým ihned po přihlášení obdržíte nejnovější informace o stavu a funkčnosti vaší ústředny, dále interaktivní dashboard, prostřednictvím kterého je možné se jednoduchým kliknutím přesunout do samotné konfigurace nebo vykreslování grafů ukazujících aktuální či historické zatížení ústředny. Dále je také možné využít funkci speech-to-text pro maximální zefektivnění Vaší práce a pro co největší komfort pro Vaše zákazníky. Díky této funkci může ústředna zpracovávat záznamy z hlasové schránky a odesílat je přímo Vám do emailu. Díky výkonnějšímu hardwaru dokáže ústředna importovat až 50 000 kontaktů. Ty lze poté ještě řadit do oddělených telefonních seznamů, které díky právům můžete sdílet pouze s určitými uživateli. Opakované kontaktování osob ze specifických seznamů je rychlé, přehledné a hlavně snadné, a to i díky možnosti krátké poznámky u daného kontaktu. Podporované moduly jsou S2 (2x analogový telefon), O2 (2x analogová linka), BRI (2x ISDN2), SO modul (1x an. telefon, 1x an. linka), 3G (1 x GSM kanál, modul verze SIM800), a LTE (1 x 3G/4G kanál). Ústředna obsahuje 4 pozice pro moduly. Při zakoupení rozšiřující roční licence platné pro celou ústřednu (EP/UP licence), odemknete nadstavbové funkce, mezi které patří například: Operátorský panel, vyšší funkce Call centra, Wallboard - online náhled stavu Call centra, detailní reporting hovorů a provozu Call centra, Linkus Cloud Service, Remote Access Service, a další. Pokud budete chtít nadstavbové funkce využívat i po prvním roce, je možné si zakoupit další roční předplatné této licence. Kromě všech této zajímavých funkcí, bylo u ústředny z řady P přepracováno webové rozhraní, které je nyní uživatelsky velmi přívětivé a přehledné. Podporované moduly jsou: ■ S2 / TN0168 - S2 modul (2x FXS port pro analogové telefony) ■ O2 / TN0167 - O2 modul (2x FXO port pro 2 analogové linky) ■ SO / TN0175 - SO modul (1x FXS port a 1x FXO port) ■ B2 / TN0169 - BRI modul (2x BRI port pro ISDN2 linky) ■ GSM / 10001127 - GSM modul (1x GSM port pro SIM kartu) ■ LTE-E / 10000175 - 4G LTE modul - 1x GSM port pro jednu kartu Ústředna má 4 pozice pro moduly (8x portů). Telefonní přístroje kompatibilní s PBX, SPECIFIKACE: Maximální počet poboček: 50 Max. počet

souběžných hovorů : 25 FXS porty pro analogová zařízení: 0 (volitelně až 8) FXO (PSTN) porty pro analogové linky: 0 (volitelně až 8) BRI (euroISDN2) porty: 0 (volitelně až 8) EX08 rozšiřující karta: nelze vložit, obsahuje 4 vestavěné pozice pro moduly EX30 rozšiřující karta: nelze vložit D30 modul: nelze vložit Ethernet porty: 2x10/100/1000 (WAN+LAN) Mb/s Přesměrování hovoru (funkce Follow me): Ano Přidržení hovoru: Ano Přepojení hovoru: Ano Zaparkování hovoru: Ano Čekající hovor: Ano Funkce nerušit - Do Not Disturb: Ano Konference: Ano Hudba při čekání (Music on Hold): Ano Vyzvednutí hovoru z jiného přístroje (pick-up) : Ano Automatická spojovatelka : Ano (víceúrovňová) Denní / noční režim / svátek: Ano Faxový protokol T.38: Ano Detailní výpis hovorů (CDR) : Ano DTMF: Ano Zobrazení čísla volajícího (CLIP): Ano GSM pásma: 850/900/1800/1900 DHCP klient: Ano DDNS: Ano NTP klient: Ano SNMP: Ne IPv6: Ne Firewall: Ano QoS: Ano VLAN: Ano VoIP protokoly: SIP/SIPS/RTP/SRTP/IAX Hlasové kodeky: G711a/u,G722,G726,G729A,GSM,Speex,ADPCM,iLBC Video kodeky: H.263,H.263P,H.264,MPEG4 Správa zařízení: Web, SSH Záloha/obnovení konfigurace: Ano Možnost upgrade firmwaru: Ano Indikace stavu pomocí LED diod: Ano Billing (účtovací SW): Ne (možno propojit s SW třetích stran) Příručky: Česká zkrácená,anglická Rozměry: 340 x 210 x 44 mm Napájecí adaptér: 230V, 16.4.2021 - Snadné nastavení a správa ústředny řady P díky češtině Ve webovém rozhraní všech modelů ústředny se nově od poslední verze firmware objevuje také česká lokalizace. Panel front, operátorek či Wallboard tak nyní můžete sledovat v reálném čase a navíc v českém jazyce. Věříme, že tuto novinku oceníte a pomůže Vám ještě lépe prezentovat tyto skvělé ústředny Vašim zákazníkům. Česká lokalizace usnadní práci nejen při nastavování a správě ústředny, ale také dalším zaměstnancům, kteří s ústřednou budou pracovat. Recepční, přepojovatelky, supervizoři nebo agenti v call centrech - ti všichni ocení webové rozhraní v českém jazyce pro rychlejší a jednodušší plnění úkolů. nový firmware pro ústředny řady, které obsahuje zajímavé funkce, které Vašim zákazníkům usnadní práci a hlavně rozšíří možnosti využití ústředny. Na jaké funkce se tedy mohou Vaši zákazníci těšit? Concurrent registrations – Možnost registrovat až 3 zařízení na jednu klapku. Je tedy možné, mimo registrace aplikací Linkus použít např. registraci stolního telefonu a zároveň bezdrátové ručky pro možnost větší mobility. Možnost integrace s MS Teams – Tato integrace umožňuje propojení ústředny Yeastar s platformou Teams. Je tak možné přijímat na Vaši Teams aplikaci volání z ústředny či přímo státních čísel, registrovaných v ústředně. Samozřejmostí je také možnost provádění odchozích interních či státních volání. Přidáno rozhraní AMI – Díky této funkci je nyní možné připojit k ústředně aplikace třetích stran, a to na základě standardního Asterisk rozhraní, které je shodné pro všechny Asterisk zařízení.

karta 1x FSO, 1x FXS

Kombinace jednoho FXS portu pro připojení (ponechání) analogového telefonu a FXO portu pro připojení klasické analogové státní linky (PSTN)

karta 2x ISDN 2 S0

IP přístroj SIP

Moderní IP telefon s podsvíceným displejem, duální 100Mb/s switch, 2 SIP účty, 2 programovatelná tlačítka s LED indikací ■ 2,3" podsvícený LCD displej ■ 2 SIP účty ■ Technologie Optima HD Voice ■ Česká/slovenská lokalizace ■ Tento moderní telefon v atraktivním designu je vhodný do kanceláře i pro domácí použití. Je vybaven 2,3" podsvíceným LCD grafickým displejem s rozlišením 132x64 pixelů a duálním 100 Mb/s switchem. Nabídne Vám 2 SIP účty a velký telefonní seznam na 1000 kontaktů, včetně podpory XML a LDAP seznamů. Pro větší uživatelský komfort tu najdete také 2 programovatelná tlačítka. Technologie Optima HD Voice zajišťuje vysokou kvalitu přenášeného zvuku, plně využívá také pokročilé bezpečnostní normy a šifrování (TLS/SSL). Nová řada telefonů poskytuje ničím nerušenou komunikaci díky technologii Smart Noise Filtering, která odstraňuje veškeré ruchy a šumy z okolí a zajišťuje tak vynikající kvalitu přenášeného zvuku. Novinkou je také sjednocený firmware a inetgrace s platformou, díky které se telefony snadno nasazují a spravují, což značně sníží náklady na provoz a údržbu. Telefon je možné postavit na stůl či přichytit na zeď, máte jej tak kdykoliv snadno po ruce. Má českou i slovenskou lokalizaci displeje i web managementu, jeho ovládání je jednoduché a intuitivní. Podpora IPv6, duální 100Mb/s ethernetový port, kompatibilita s významnými IP PBX systémy (3CX, Asterisk), atd. zaručují uplatnění tohoto telefonu i v nejmodernějších síťových infrastrukturách. Změny však najdete i uvnitř tohoto telefonu, kde proběhla kompletní výměna HW a přidání několika nových funkcí, díky kterým jsou telefony rychlejší a výkonnější. Telefon podporuje PoE napájení! V balení však již nově naleznete také adekvátní adaptér. Nabízí ideální kombinaci moderní technologie, uživatelského komfortu a příznivé ceny. SPECIFIKACE: Datová rozhraní: Ethernet Ethernet: 2x 10/100 Mb/s Síťové služby: Fixed IP, DHCP, PPPoE NAT: Ne QoS: DiffServ / ToS / VLAN Displej - typ: Černobílý Displej - velikost: LCD grafický 132x64 pixelů Displej - podsvícený: Ano VoIP standardy: SIPv2 Podpora kodeků: G.722, G.711μ/A, G.723, G.726, G.729, iLBC Peer-to-Peer Mode: Ano Počet SIP účtů: 2 Hlasité telefonování (Hands-Free): Ano Možnost připojení náhlavní soupravy: Ano, RJ9 konektor Nastavení hlasitosti vyzvánění i hovoru: Ano Počet vyzváněcích melodií: 10 Možnost nahrát vlastní vyzváněcí melodie: Ano Vibrační vyzvánění: Ne Zobrazení data a času: Ano Lokální tel. seznam: 1000 kontaktů Vzdálené tel. seznamy: XML, LDAP Počet programovatelných tlačítek: 2 Historie - seznam příchozích hovorů: 100 Historie - seznam odchozích hovorů: 100 Historie - seznam zmeškaných hovorů: 100 Bezpečnost: SRTP, TLS (HTTPS, SIPS), OpenVPN, heslo pro přihlášení, kryptované konfig. soubory Voice Activity Detection (VAD): Ano Comfort Noise Generator (CNG): Ano Volací funkce: Přesměrování, Přidržení, přepojení, 3-cestná konference Identifikace volajícího (Caller ID): Ano Volací plán: Ano DTMF: RFC2833, INBAND, SIP INFO, AUTO+SIP INFO Čekající hovor (CW): Ano Automatický redial: Ano

Ztlumit: Ano SMS: Ano Open API: XML aplikace, Action URL, Active URI, Push XML
Indikace stavu pomocí LED: Ano Upgrade firmwaru: Ano Automatická konfigurace: Ano
Podpora IPv6: Ano Podpora rozšiřujících modulů: Ne Napájecí adaptér: 5V DC / 600mA (je součástí balení) PoE (IEEE 802.3af): Ano Management: Web, klávesnice, auto.
konfigurace Diagnostika: trace, syslog Rozměry: 209 x 188 x 150 mm Hmotnost: 770 g
Možnost montáže na zeď: Ano

IP přístroj SIP manažerský

Špičkový manažerský IP telefon, bohatá funkční výbava, barevný 4,3" LCD displej s rozlišením 480x272 pixelů, USB port, IPv6, podpora kodeku Opus ■ 4,3" barevný TFT-LCD ■ možnost připojení expanzního modulu ■ Česká/slovenská lokalizace ■ Integrovaný 2x USB port ■ 27 programovatelných tlačítek ■ 4,3" barevný TFT LCD displej ■ Opus HD kodek ■ Telefon prošel novou hardwarovou revizí pro vyšší stabilitu a rychlost. Disponuje bohatou funkční výbavou a barevným 4,3" TFT-LCD displejem s rozlišením 480x272 pixelů a druhým USB portem pro připojení jakéhokoliv USB donglu nebo náhlavní soupravy. Plnohodnotná podpora Broadsoft umožňuje pomocí Broadsoft UC zobrazovat i takové detaily, jako jsou fotografie u kontaktů. Vše zabaleno do atraktivního designu a ve vysoce kvalitním provedení. Podpora IPv6, duální 1 Gb/s ethernetový port, podpora pro bezdrátové náhlavní soupravy, integrace s významnými IP PBX systémy (3CX, Asterisk a Broadsoft Broadworks) umožňují nasazení i v nejmodernějších síťových infrastrukturách. Zařízení podporuje kodek Opus, který se postará o vysoce kvalitní zvuk. Opus podporuje 8 kHz (narrowband) a 16 kHz (wideband) vzorkovací frekvenci. Telefon má českou i slovenskou lokalizaci displeje a webového managementu, jeho ovládání je tak velmi jednoduché a intuitivní. Telefon má 27 programovatelných tlačítek, ke kterým lze nastavit až 27 různých funkcí. K telefonu lze připojit až 3 externí rozšiřující moduly s LCD displejem a celkem až 180 pozicemi pro uložení kontaktů s BLF/BLA funkcemi (obsazeno/volno na lince). Balení tohoto produktu NEOBSAHUJE síťový adaptér, protože zařízení podporuje PoE napájení. Adaptér = Power over Ethernet – jedná se o využití datového kabelu vedoucího k IP telefonu současně i k jeho napájení Volitelné příslušenství: - napájecí adaptér 5V / 2A - rozšiřující modul s LCD, 60x (3x20) tlačítek SPECIFIKACE: Datová rozhraní Ethernet Síťové služby Fixed IP, DHCP, PPPoE NAT NAT (vypnuta v defaultu), DHCP server QoS DiffServ / ToS / VLAN Displej - typ Barevný Displej - velikost 4,3" TFT-LCD, rozlišení 480x272 pix, 16,7M barev VoIP standardy SIPv2 Podpora kodeků Opus, G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729AB, Dynamic Jitter Buffer Peer-to-Peer Mode Ano Počet SIP účtů 16 Hlasité telefonování (Hands-Free) Ano Nastavení hlasitosti vyzvánění i hovoru Ano Počet vyzváněcích melodií 9 Možnost nahrát vlastní vyzváněcí melodii Ano Zobrazení data a času Ano Lokální tel. seznam 1000 kontaktů Vzdálené tel. seznamy XML, LDAP, Broadsoft Počet programovatelných tlačítek 27 Historie - seznam příchozích hovorů 100 Historie - seznam odchozích hovorů 100 Historie - seznam zmeškaných

hovorů 100 Bezpečnost SRTP, TLS (HTTPS, SIPS), heslo pro přihlášení, kryptované konfig. soubory Voice Activity Detection (VAD) Ano Comfort Noise Generator (CNG) Ano Volací funkce Přesměrování, přidržení, přepojení, 3-cestná konference Identifikace volajícího (Caller ID) Ano Volací plán Ano DTMF RFC2833, INBAND, SIP INFO, AUTO+SIP INFO Čekající hovor (CW) Ano Automatický redial Ano Ztlumit Ano SMS Ne Open API XML aplikace, Action URL, Active URI, Push XML Indikace stavu pomocí LED Ano Upgrade firmwaru Ano Automatická konfigurace Ano Podpora IPv6 Ano Podpora rozšiřujících modulů Ano Napájecí adaptér 5V DC, 2A (není součástí balení) PoE spotřeba Max. 7,96 W Management Web, klávesnice, auto. konfigurace, SNMP Diagnostika trace, syslog Příručky Česká