

Ing. Elena Čimburová  
autorizovaný inženýr  
702 00 Moravská Ostrava, Mariánskohorská 3/2787

---

OBJEDNATEL ... STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH  
ul. HORNÍ 3/791  
700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA

**REKONSTRUKCE VOLNÉHO BYTU Č.1,  
ul. MLÁDEŽE 12/507, OSTRAVA - HRABŮVKA**

---

PROJEKT STAVBY

**106**

**VÝPIS KONSTRUKCÍ PODLAH**  
architektonicko - stavební řešení

ZAK. ČÍSLO ..... 01/2018  
DATUM ..... KVĚTEN 2018

KOPIE

Stávající podlaha – lité teraco – bude vyspravena, případně doplněna v místech, kde byla zničena.

PVC s podložkou. Barevnost určí objednatel spolu s projektantem na základě předložených vzorků.

Dlažba barvy béžové, 330x330x8 mm.

Dlažbu klást v obou směrech na stříh.

Výběr povrchů podlah při nákupu nutno konzultovat s projektantem !

V sociálním zařízení izolovat stěrkovou izolací i stěny do výšky cca 300 mm nad podlahou, u vany do výšky 2000 mm. Kouty mezi podlahou a stěnou přelepit koutovou páskou.

Při realizaci podlah nutno koordinovat s rozvody topení, které budou vedeny v podlahách!

**A1     PVC/VINYL** **tl. 18 mm**  
( m.č. 101, 109 )

- |                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 1. Povlaková krytina PVC          | 4 mm  |
| 2. Podložka                       | 4 mm  |
| 3. Stěrková (samonivelační) hmota | 10 mm |

**A2     PVC/VINYL** **tl. 120 mm**  
( m.č. 102, 103, 104, 105 )

- |  |       |
|--|-------|
| 1. Povlaková krytina PVC                     | 4 mm  |
| 2. Podložka                                  | 4 mm  |
| 3. Stěrková (samonivelační) hmota            | 10 mm |
| 4. Penetrace                                 |       |
| 5. Podlahový prvek Fermacell<br>(2x12,5 mm ) | 25 mm |
| 6. Extrudovaný polystyrén                    | 50 mm |
| 7. Podsyp Fermacell                          | 27 mm |

**B1     Keramická dlažba** **tl. 32 mm**  
( m.č. 106, 107 )

- |                          |       |
|--------------------------|-------|
| 1. Spárovadlo flexibilní |       |
| 2. Keramická dlažba      | 8 mm  |
| 3. Lepidlo flexibilní    | 2 mm  |
| 4. Stěrková izolace      | 2 mm  |
| 5. Penetrace             | 20 mm |