



LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTÍ					
OZN	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA		POZNÁMKA
BYT Č. 1					
101	PŘEDSÍŇ	10,84	PVC	A1	SOKL PVC , PODHLED SDK
102	POKOJ	9,90	PVC	A2	SOKL PVC , PODHLED SDK
103	POKOJ	10,10	PVC	A2	SOKL PVC, PODHLED SDK
104	POKOJ	16,32	PVC	A2	SOKL PVC PODHLED SDK
105	KUCHYŇ	20,30	PVC	A2	SOKL PVC, KER. OBKLAD V. 600 mm, PODHLED SDK
106	KOUPELNA	3,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	B1	KERAM. OBKLAD V. 2000 mm, PODHLED SDK
107	WC	1,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	B1	KERAM. OBKLAD V. 1600 mm, PODHLED SDK
108	LODŽIE	4,55	STÁVAJÍCÍ TERACO		NOVÁ VNĚJŠÍ OMÍTKA , ZRNO TL 1 mm
109	SPÍŽ	1,42	PVC	A1	SOKL PVC

V MÍSTNOSTECH Č. 102, 103, 104 A 105 BUDOU ODSTRANĚNY PODLAHOVÉ KONSTRUKCE AŽ NA BETONOVÝ STROP

NA VŠECH STĚNÁCH V INTERIÉRU I NA LODŽII BUDOU OKLEPÁNY OMÍTKY V PLNÉM ROZSAHU.

STROPY BUDOU OČIŠTĚNY A OPATŘENY DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKEM. POTÉ BUDE PROVEDEN SÁDROKARTONOVÝ PODHLED NA HLINÍKOVÉM ROŠTU. V KOUPELNĚ A WC BUDE SÁDROKARTON IMPREGNAČNÍ.

NA SÁDROKARTONOVÝCH PODHLEDECH BUDE PROVEDENA ŠTUKOVÁ OMÍTKA S PERLINKOU.

VNITŘNÍ OMÍTKY BUDOU ŠTUKOVÉ. V MÍSTĚ DOZDÍVEK A VYZDÍVEK BUDE POD OMÍTKU POUŽITA PERLINKA, KTERÁ BUDE MINIMÁLNĚ 150 mm PŘETAŽENA NA STÁVAJÍCÍ ZDIVO.

V SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍ POD DLAŽBU A OBKLADY JSOU NAVRŽENY STĚRKOVÉ ISOLACE, KTERÉ BUDOU NA STĚNY VYTAŽENY MIN. 300 mm, V MÍSTĚ VANY PAK 2200 mm.

PODEZDĚNÍ VAN BUDE PROVEDENO O 30 mm ŠIRŠÍ NEŽ JE ŠÍŘKA VANY.

PŘED VÝROBOU ATYPICKÝCH TRUHLÁŘSKÝCH A ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ A OCELOVÝCH PŘEKLADŮ JE NUTNO ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY!

KOMÍNOVÝ PRŮDUCH, KTERÝ BUDE NOVĚ VYUŽITÝ PRO NAPOJENÍ PLYNOVÉHO KOTLE BUDE VYVLOŽKOVÁN. NAPOJOVACÍ POTRUBÍ OD KOTLE PO KOMÍN BUDE OBLOŽENO SÁDROKARTONOVÝMI IMPREGNAČNÍMI DESKAMI.

ROZVODY TOPENÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA BUDOU VEDENY V PODLAHÁCH POKOJŮ A KUCHYNĚ.

STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY ROZVODŮ VODY BUDOU OPLÁŠTĚNY SÁDROKARTONOVÝMI IMPREGNAČNÍMI DESKAMI.

PARAPET OKNA V KOUPELNĚ BUDE ZVÝŠEN O 400 mm, ABY BYLO MOŽNÉ UMÍSTIT POD NĚJ OTOPNÉ TĚLESO.

DVEŘE DO KOMORY Z LODŽIE BUDOU ZAZDĚNY A NOVĚ BUDE PROVEDEN VSTUP Z KUCHYNĚ. V OBVODOVÉ STĚNĚ BUDE UMÍSTĚNÉ OKNO.

VNĚJŠÍ PARAPET U DVEŘÍ NA LODŽII BUDE OBLOŽEN KERAMICKOU DLAŽBOU DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA. DLAŽDICE BUDOU MÍT UPRAVENOU ČELNÍ STRANU.

SPECIFIKACE VÝROBKŮ PSV VIZ.V.Č. 105

VÝPIS KONSTRUKCÍ PODLAH VIZ.V.Č. 106

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKY- ZDIVO Z CIHEL CP P10 NA MC 5

I OCELOVÝ PŘEKLAD I 120, DL. 1000 mm 1 ks

OBJEDNATEL/STAVBA <b>STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBOD OSTRAVA-JH HORNÍ 791/8 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA</b>		ZKOTAVTEL <b>ING.ELENA ČERNÝOVÁ soukromá projektční kancelář MARJÁNEKHOŘSKÁ 322/87, 702 00 OSTRAVA</b>		VÝKONOVTEL <b>ING.ELENA ČERNÝOVÁ soukromá projektční kancelář MARJÁNEKHOŘSKÁ 322/87, 702 00 OSTRAVA</b>	
STAVBA <b>REKONSTRUKCE VOLNÉHO BYTU Č. 1, ul. MLÁDEŽE 12/507, OSTRAVA-HRABŮVKA</b>				Zpracováno číslo <b>01/2018</b>	
				STUPNĚ <b>PD PRO REALIZACI STAVBY</b>	
OBJEDN <b>PŮDORYS 1.P. - NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ</b>				MĚŘÍTKO <b>1 : 50</b>	DATA <b>08/2018</b>
				VÝKRES Č. <b>103</b>	
DL <b>ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>					