




AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ UL.KOSMONAUTŮ 15,
OSTRAVA ZÁBŘEH – PAVILON TĚLOCVIČEN

LIST Č . 1

ZAKAZ. ČÍSLO 1–4/16

HLINÍKOVÉ VÝROBKY

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA–ROZMĚR–POPIS	TĚLOCVIČNA			CEL.	SKLO	POZN.
			1.NP	2.NP	STR.			
H1		ROZMĚR 2600x2900 MM OKNO HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ SKLÁPĚCÍ OSTATNÍ ČÁSTI PEVNĚ ZASKLENÁ KŘÍDLA SKLÁPĚCÍ OVLADÁNA POMOCÍ PÁKY Z PODLAHY BARVA : RÁM V BARVĚ RAL 6018 ZELENÁ	–	33	–	33	ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO F4–16–F4 Uw= 1,7W/m2/K–CELÝ VÝROBEK SKLÁPĚCÍ KŘÍDLA S ÚPRAVOU PRO MIKROVENTILACI U VŠECH OKEN MODIFIKOVANÉ TĚSNĚNÍ PRO INFILTRACI OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN– BUDE ZATEPLENO V TL.30MM POD PAR.PLECHEM TL.30MM POHLED NA VÝROBKY JE Z VENKU	
H2		POLOŽKA NEOBSAZENA	–	–	–	–		
H3		VEL.1800x2500MM – (STAVEBNÍ OTVOR) VNĚJŠÍ PROSKL.HLINÍKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ, S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM KOVÁNÍ: KLIKA–PANIKOVÉ KOVÁNÍ VE SMĚRU ÚNIKU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO IZOLAČNÍ BEZPEČNOST.SKLO VSG 6,4 OBOUSTRANNĚ BARVA : RÁM V BARVĚ RAL 6018 ZELENÁ	1	–	–	1		
H4		VEL.1650x2550MM – (STAVEBNÍ OTVOR) VNĚJŠÍ PROSKL.HLINÍKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ, S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM KOVÁNÍ: KLIKA–PANIKOVÉ KOVÁNÍ VE SMĚRU ÚNIKU ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO IZOLAČNÍ BEZPEČNOST.SKLO VSG 6,4 OBOUSTRANNĚ BARVA : RÁM V BARVĚ RAL 6018 ZELENÁ	1	–	–	1		