






Pol. č.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	Jesle+Hosp.		Školka		Celkem
			1.NP	2.NP	1.NP	2.NP	
	<p>PŘED VÝROBOU VŠECH KLEMPÍŘSKÝCH K-CÍ BUDE PROVEDENO ZAMĚŘENÍ PODKLADNÍCH STAVEBNÍCH K-CÍ !</p> <p>Před oplechováním venkovních parapetů bude provedeno zateplení XPS v tl. 20 mm (dle skutečnosti s ohledem na stávající rovinnost) vč. začištění.</p> <p>V místě oplechování atik, závětrné lišty a oplechování u žlabu bude položena OSB deska (do vlhkého prostředí) .</p> <p>Materiál : ocelový žár. zinkovaný poplastovaný plech tl. 0,6 mm, není-li uvedeno jinak RALL 7042</p> <p>POZN. : Lemování nadstřešního zdiva, napojení střešního vtoku a prostupy k-cí VZT, ZTI přes střechu bude provedeno v technologii výrobce střešní krytiny (L profily, desky OSB ..)</p>						
<div><div><div>K1*</div><div></div></div></div> <div><div><div>K1</div><div></div></div></div> <div><div><div>K1**</div><div></div></div></div>	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU						
	RŠ ~250 mm	dl. 2250 mm	1	-	-	-	1 ks
		dl. 12100 mm	1	-	2	-	3 ks
		dl. 15100 mm	1	-	-	-	1 ks
	RŠ ~350 mm	dl. 950 mm	-	2	-	-	2 ks
		dl. 1350 mm	1	-	-	-	1 ks
		dl. 1400 mm	-	-	1	-	1 ks
		dl. 1850 mm	-	2	-	-	2 ks
		dl. 2450 mm	-	2	-	-	2 ks
		dl. 2700 mm	7	12	10	13	42 ks
		dl. 5750 mm	1	-	-	-	1 ks
	RŠ ~450 mm	dl. 36100 mm	-	-	-	1	1 ks
		dl. 17700 mm	-	1	-	-	1 ks
		dl. 14700 mm	-	1	-	-	1 ks
		dl. 4800 mm	-	1	-	-	1 ks
		dl. 6750 mm	-	1	-	-	1 ks
	materiál : poplastovaný plech						
	<div><div><div>K2</div><div></div></div></div>	OPLECHOVÁNÍ ATIKY - ZÁVĚTRNÁ LIŠTA					
RŠ 650 mm							
oplechování atiky šířky		dl. 430 mm	110,1		96,6	206,7 m	
		dl. 535 mm	3,8		3,0	6,8 m	
vč. příponek RŠ 450 mm							
materiál : poplastovaný plech							
<div><div><div>K3</div><div></div></div></div>	OPLECHOVÁNÍ ATIKY - DILATACE						
	RŠ 300 mm						
	oplechování zdiva šířky	dl. 670 mm	13,8		13,8	27,6 m	
materiál : poplastovaný plech							
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ							Výkr.č. D.1.1