

# ELEKTROINSTALACE

# OPRAVA ČÁSTI KUCHYNĚ ZŠ MITUŠOVA

## SPECIFIKACE MATERIÁLU

EL - 02

<b>Rozváděč RM-M, atypický nástěnný rozváděč,</b>							
rozměry 600x500x350mm, IP40/20, viz v.č. EL-08							
1	ks	skříň 50/60/35, IP 40/20					
1	ks	vypínač MSO-80-3					
1	ks	jistič LTN B/3, 63A					
1	ks	jistič LTN B/3, 25A					
1	ks	jistič B/1, 10A					
5	ks	jistič B/1, 16A					
1	ks	proud chránič LFE -40-4-030-AC, 40A					
1	ks	pomocný materiál (prodrátování)					
<b>Doplnění rozvaděče RH, pole2 - 1ks jistič LTN B/3 - 80A</b>							
<b>ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL</b>							
1	ks	jednopolový vypínač zapuštěný					
1	ks	spínačdvojité střídavý zapuštěný					
2	ks	přístrojová krabice pod omítku					
5	ks	svorkovnicová krabice pod omítku					
6	ks	svorkovnicová krabice na povrchu IP43					
8	ks	zásuvka dvojitá nástěnná s víčkem 230V,16A, IP43					
1	ks	vypínač nástěnný 400V, 63A, IP43					
1	ks	vypínač nástěnný 400V, 25A, IP43					
1	ks	svorkov krabice na povrchu IP43 (5x6),MX1					
95	kg	pomocné konstrukce					
4	m	ochranná trubka do betonu TR29					
16	m	kabelový žlab 50/50					
18	ks	zdroj L36W/840, G13, T8, 36W					
20	m	CYKY 5Cx35	(doměřit dle skut trasy)				
10	m	CYKY 5Cx16	(doměřit dle skut trasy)				
10	m	CYKY 5Cx10	(doměřit dle skut trasy)				
10	m	CGSG 5Cx16					
10	m	CGSG 5Cx10					
95	m	CYKY 3Cx2,5					
12	m	CYKY 3Ax1,5					
85	m	CYKY 3Cx1,5					
10	m	CYKY 2Ax1,5					
30	m	CY 25zž					
60	m	CY6zž					
9	ks	zářiv svítidlo 2x36W, s plast krytem IP43					
40	kg	pásek FeZn 30x4					
30	m	nerez svorky					
40	kg	sádra					
<b>Zednické výpomoci</b>							
90	m	drážka včetně zapravení					
8	ks	kapsy					
5	ks	otvory ve stěně vrtání					
<b>Demontáže</b>							
12	hod	demontáž stávající instalace					