ŘEZ



ZADLAŽĎOVACÍ POKLOP V. 90mm, PLECH TL. 8mm, POKLOP OPATŘEN ZÁVITY M20 PRO VYTAŽENÍ Z VANY.
POKLOP VYLIT VYMÝVANÝM BETONEM TL. 80mm
HMOTNOST POKLOPU 30kg

POVRCH - MIN SPÁD

NAVAŘIT K TRUBCE

MONOLITICKÁ ŽB DVOUSTUPŇOVÁ PATKA ROZMĚRU 3,0*3,0 / 0,6*0,6 m VÝŠKY 2,1 m
BETON C25/30 XC3 XF2 XA2, TB. MIN 30 mm, PODKLADNÍ BETON C8/10
OBJEM BETONU: C25/30 = 5,2m3, C8/10 = 0,45m3
OCEL 10505 :
NOSNÉ PRUTY
ØV14 - 4 KS/2,7m + 12KS/2,4m+ 4KS/2,2m - CELKEM DÉLKY 48,4m,
TŘMÍNKY ØV8 DÉLKY 2,5m - 8 KS - CELKEM DÉLKY 20 m
HMOTNOST VÝZTUŽE CELKEM = 58,6 + 8 kg
KARI 10/100*10/100 - PLOCHA 14,5m2, HMOTNOST = 179 kg

TRUBKA 356/16 - 1750mm ZAVÍČKOVANÁ (DNO),
VRCH OPATŘIT VANOU 515x515mm Z PLECHU P8 VÝŠKY 100mm. VANU OPATŘIT PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM - JAK PO STRANÁCH, TAK POD POKLOPEM.
HMOTNOST = 265 kg
RAL 7016 DO VÝŠKY 300 mm, ZBYTEK SUROVÝ KOV

POVRCH PATKY MIMO SPODNÍ ČÁST V. 500 mm OPATŘIT PŘED ZÁSYPEM NÁTĚR ALP

PŮDORYS



OSA ROVNOBĚŽNÁ S PODÉLNOU OSOU NÁMĚSTÍ

VÝKOP NA MÍSTĚ
- ROZMĚR 3*3*2,2m ; ZAPAŽENO NA MÍSTĚ; SEJMOUT POVRCH PRO DALŠÍ POUŽITÍ
- OBJEM - 20 m3, ZNOVU POUŽITO - cca. 13 m3
- ZÁSYPY HUTNIT PO 300 mm NA Edef2 = 15 MPa
- POKUD STAV ZEMINY NA MÍSTĚ DOVOLÍ - MOŽNO VYSVAHOVAT BEZ ZAPAŽENÍ

PŘIVAŘIT KOUTOVÝMI SVARY

DŘÍK 0,6*0,6 - VYZTUŽEN 16*OV14 - 4 KS TVARU Z PŘIVAŘENY K TRUBCE A POLOŽENO NA KARI,
12 KS TVARU L POLOŽENO NA KARI; 4 KS TVARU L PŘIVAŘENY K TRUBCE A POLOŽENY NA KARI
PRUTY S KARI SÍTÍ SPOJIT PŘIVAŘENÍM NEBO VYVÁZÁNÍM

UKOTVIT KE KARI SÍTI

PŮDORYS POKLOPU



OSA PATKY
X=1 106 736,216 Y=472 928,458

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

± 0,000 = 239,50 m.n.m. B.p.v.

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na nich zobrazená požívají jako autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Předmětné autorské dílo ani jeho části nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užito ani poskytnuto třetí osobě.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	**MANAŽER PROJEKTU** **ING.ARCH. DAVID KOTEK**	**PROJEKTANT** **ING. PETRA PACIORKOVÁ**
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU **ING. JAN POKORNÝ**	**VYPRACOVAL** **ING. PETRA PACIORKOVÁ**
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT **ING. PAVEL NITRA**	**KONTROLOVAL** **ING. JAN POKORNÝ**

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)

PROJEKTSTUDIO®
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava
tel./fax: 596 911 126
e-mail: info@projektstudio.cz
IČ: 27787443
www . **P R O J E K T** S T U D I O . cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD

STAVEBNÍK (OBJEDNATEL)
SMO - Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

MÍSTO STAVBY
ul. Horní, 700 30 Ostrava - Hrabůvka; p.č. 311/33, 304/2, a další, k.ú. 714585 Hrabůvka

NÁZEV STAVBY (DÍLO)
NÁMĚSTÍ OVA - JIH, VEŘEJNÝ PROSTOR OSTRAVA - HRABŮVKA

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)
SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A CHODNÍKY VČ. ODVODNĚNÍ

ČÁST DOKUMENTACE
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

DOKUMENT
ZÁKLAD PRO KOTVENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

DATUM	5.2018
ZAKÁZKA č.	PS 17 108
FORMÁT	4 x A4
STUPEŇ PD	**DPS**
PARÉ	
MĚŘÍTKO	1 : 25
ČÍSLO DOKUMENTU	**SO02- 109**