

96634487 BETA 3 3200-840 HF LRO Q600

LED 26W BET3_LO-840	IEC EN 60598-1 RG 0	↓ IP20 ↑ IP44	IK03		CE				650°C	T _a -20 +40	
---------------------	------------------------	------------------	------	--	----	--	--	--	-------	---------------------------	--


Beta 3

Čtvercový vestavná LED svítidlo. Pevný výstup LED předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP44_IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Těleso: ocel, bílá (odstín blížící se RAL9016). Difuzor: Opálový PMMA s mikroprizmatickou fólií. Dodává se včetně bezpečnostního lanka. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.


Rozměry: 596 x 596 x 34 mm
Příkon svítidla: 26 W
Světelný tok: 3200 lm
Světelný výkon svítidel: 123 lm/W
Hmotnost: 2 kg



TLG_BET3_F_MREQ.jpg



TLG_BET3_M_Q600.wmf



BETAIII596LO4000K.ltd

Poloha světelného zdroje: STD – standard
Světelný zdroj: LED
Světelný tok*: 3200 lm
Světelný výkon svítidel*: 123 lm/W
Index podání barev - CRI min.: 80
Předřadník: 1 x 87500957 LC 30/700/42 fixC SRL
ADV2
Eta: 1,00 Eta horní: 0,00 Eta dolní: 1,00

Teplota chromatičnosti*: 4000 Kelvin
Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3
Střední dimenzovaná životnost*:
L80 50000h při/u 25°C
Příkon svítidla*: 26 W Výkonový faktor = 0,95
Řízení: FIX
Kategorie údržby CIE 97: D - Uzavřené IP2X

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting