DILATAČNÍ CELEK "C"
PŮDORYS 1.NP 1:100



POZNÁMKY

pozn.2 – provedení keramického soklíku u terasy na ±0,00m a +3,60m po zateplení parapetu prosklené čelní stěny

pozn.3 – provedení keramického soklíku u sloupů na ±0,00m a +3,60m

pozn.4 – okapový chodník z betonových dlaždic 500x500mm do kladecí vrstvy lemování zahradním obrubníkem ABO12−20 do beton lože C20/25

pozn.7 – oprava venkovní terasy−vyrovnání povrchu potěrovým betonem C16/20 ve spádu v tl. cca 50−75mm, následně nanesena finální vrstva Smartsoft

pozn.8 – oprava venkovního přístupového chodníku−nová zámková dlažba

S3 SKLADBA OBVODOVÝCH STĚN

VNĚJŠÍ ETICS

NOVÉ VRSTVY
- ZATŘENÁ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm
- ZÁKLADNÍ VRSTVA−LEPÍCÍ A ARMOVACÍ STĚRKOVÁ HMOTA TL.min 3mm +SKELNÁ TKANINA min 160g/m2
- FASÁDNÍ EPS 70 F TL.160mm + KOTEVNÍ HMOŽDINKY ZAPUŠTĚNÉ S VÍČKY
- PENETRACE + LEPÍCÍ TMEL 5kg/m2

STÁVAJÍCÍ VRSTVY
- VENKOVNÍ OMÍTKA −TL.25mm
- PLYNOSILIKÁTOVÉ PANELY (DOZDÍVKY PLYNOSILIKÁT) −TL.250mm
- VNITŘNÍ OMÍTKA

KZ 1 SOKL-nad terénem-výšky 300mm
- −tepelná izolace stěn tl.120mm soklové polystyrenové desky XPS (Perimetr)
- −povrchová úprava−disperzní omítková směs mozaiková−nad terénem

KZ 1a SOKL-pod terénem-výšky 500mm
- −tepelná izolace stěn tl.120mm soklové polystyrenové desky XPS (Perimetr)
- −povrchová úprava−hydroizolační stěrka+nopová fólie−pod terénem

KZ 2 FASÁDA-stěny
- −tepelná izolace stěn tl.160mm, ostění a nadpraží oken a dveří tl.30mm fasádní polystyrenové desky EPS 70 F
- −povrchová úprava−zatřená minerálně silikonová pastovitá omítka, zrno 2mm

KZ 2a FASÁDA-stěny
- −tepelná izolace stěn tl.30mm, v místě styku s dveřmi a okny fasádní polystyrenové desky EPS 70 F
- −povrchová úprava−zatřená minerálně silikonová pastovitá omítka, zrno 2mm

KZ 2b FASÁDA-stěna u atiky-výšky 300mm
- −tepelná izolace stěn tl.120mm, v místě styku s atikou polystyrenové desky XPS (Perimetr)
- −povrchová úprava−zatřená minerálně silikonová pastovitá omítka, zrno 2mm

KZ 3 LODŽIE, ZÁDVEŘÍ - strop (podhled)
- −tepelná izolace tl.50mm, desky s minerálním vláknem
- −povrchová úprava−zatřená minerálně silikonová pastovitá omítka, zrno 2mm

KZ 4 ATIKA-vnitřní stěny
- −tepelná izolace atiky tl.50mm, polystyrenové desky EPS 100 S

KZ 6 FASÁDA-900mm pás u zakládací lišty
- −tepelná izolace stěn tl.160mm, ostění a nadpraží oken a dveří tl.30mm pás výšky 900mm od zakládací lišty, desky s minerálním vláknem,
- −povrchová úprava−zatřená minerálně silikonová pastovitá omítka, zrno 2mm

S4 VENKOVNÍ ZÍDKY U VSTUPŮ, ČELA TERAS NA ±0,00
- DISPERZNÍ OMÍTKOVÁ SMĚS MOZAIKOVÁ VČETNĚ PENETRACE PODKLADU
- OPRAVA STÁVAJÍCÍCH PŘEDSAZENÝCH ZÍDEK PO ODBOURÁNÍ OBKLADU UNIVERZÁLNÍ RYCHLETVRDNOUCÍ MALTA − VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PODKLADU TL.cca 5−10mm

S5 PODLAHA ZÁDVEŘÍ DILAT CELKU "A", PŘILEHLÝCH TERAS NA ±0,00 U ČELNÍCH STĚN
- KAMENNÝ KOBEREC−LITÝ POVRCH TL. 10mm, KAMÍNKY FRAKCE 2−5mm
- OPRAVA STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ PO ODBOURÁNÍ OBKLADU UNIVERZÁLNÍ RYCHLETVRDNOUCÍ MALTA − VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PODKLADU TL.cca 5−10mm

S6 VENKOVNÍ PŘEDSAZENÉ STĚNY U VSTUPŮ
- NÁTĚR PODHLEDU STROPU PŘEDSAZENÉHO VSTUPU SILIKONOVOU FASÁDNÍ BARVOU
- DISPERZNÍ OMÍTKOVÁ SMĚS MOZAIKOVÁ VČETNĚ PENETRACE PODKLADU−STĚNY
- OPRAVA STÁVAJÍCÍCH PŘEDSAZENÝCH STĚN A STROPU VSTUPŮ PO ODBOURÁNÍ OBKLADU UNIVERZÁLNÍ RYCHLE TVRDNOUCÍ MALTA − VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PODKLADU TL.cca 5−10mm

S7 PODHLED A ČELO PŘILEHLÝCH TERAS NA +3,60 U ČELNÍCH STĚN
- NÁTĚR PODHLEDU A ČELA TERASY NA +3,600 SILIKONOVOU FASÁDNÍ BARVOU
- OPRAVA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU UNIVERZÁLNÍ RYCHLETVRDNOUCÍ MALTOU(cca10%plochy) TL.cca 5mm

S8 ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY U ČELNÍCH STĚN
- NÁTĚR BETONOVÝCH SLOUPŮ SILIKONOVOU FASÁDNÍ BARVOU
- OPRAVA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU UNIVERZÁLNÍ RYCHLETVRDNOUCÍ MALTOU(cca10%plochy) TL.cca 5mm

S9 VENKOVNÍ SCHODY, RAMPY HLAVNÍCH VSTUPŮ
- KAMENNÝ KOBEREC−LITÝ POVRCH TL. 10mm, KAMÍNKY FRAKCE 2−5mm
- OPRAVA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU UNIVERZÁLNÍ RYCHLETVRDNOUCÍ MALTOU(cca10%plochy) TL.cca 5mm

ŘEZ CHODNÍKEM 1:50



LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ−ETICS
- ZPĚTNÝ ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU, ZHUTNIT (ŠTĚRKODŘŤ FRAKCE 0−32mm, ZHUTNIT)
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE



Změna	Popis změny		Datum	Provedl	Ověřil / Schválil
Svazek dok.	D1.1, D1.2	Stupeň dokumentace	DSP+DPS	Celková hmotnost	
Vypracoval	Ing. NEYOVÁ	Podpisy		Investor	SMO MOb OSTRAVA−JIH
Ověřil	Ing. JANEČKOVÁ			Objednatel	SMO MOb OSTRAVA−JIH
Schválil	Ing. NEYOVÁ			Měřítko	1:100
Datum	03/2019			Promítání	
Stavba/Část stavby	ZATEPLENÍ OBJEKTU A OPRAVA ZAHRADNÍCH TERAS PŘI MŠ MITUŠOVA 90, OSTRAVA−HRABŮVKA				
Název výkresu/Doplňující název	DILATAČNÍ CELEK "C" − NOVÝ STAV PŮDORYS 1.NP		Číslo výkresu	18142−D0F−035	Revize 0
			Formát	A3/3A4	List 1 / Listů 1

ivitas® Výkres je naším duševním a průmyslovým vlastnictvím