

OZNAČENÍ	NÁČRT A POPIS	DĚLKA mm	POČET KS					POZNÁMKA
			1.PP	1.NP	2.NP		STŘECHA CELKEM	
<div>17</div> <div>K</div>	VĚTRACÍ STŘEŠNÍ KOMÍNKY stávající větrací komínky ø125mm nastavit pomocí plastových trub o cca 500mm včetně doplnění o větrací hlavice							
	<u>DILATAČNÍ CELEK "A"</u> plastová trouba ø125, délky 600mm+větrací hlavice	600					15	
	<u>DILATAČNÍ CELEK "B"</u> plastová trouba ø125, délky 600mm+větrací hlavice	600					8	
	<u>DILATAČNÍ CELEK "C"</u> plastová trouba ø125, délky 600mm+větrací hlavice	600					7	
	<u>DILATAČNÍ CELEK "D"</u> plastová trouba ø125, délky 600mm+větrací hlavice	600					12	
	počty kusů a průměry větracích komínků prověřit na stavbě							
<div>18</div> <div>K</div>	PLASTOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY ø70mm –plastové větrací mřížky ø70mm – vyřznutí 2/3 lamel v dolní části mřížky, hrany ve vylomených lamelách zvousit –plastová trubka ø70mm délky cca 300mm – spodní stěnu vnitřku trubky zdrsnit např. drátěným kartáčem							
	<u>DILATAČNÍ CELEK "A"</u> MŘÍŽKA ø70mm+PLAST TRUBKA ø70mm–délky cca 300mm						20	
	<u>DILATAČNÍ CELEK "B"</u> MŘÍŽKA ø70mm+PLAST TRUBKA ø70mm–délky cca 300mm						20	
	<u>DILATAČNÍ CELEK "C"</u> MŘÍŽKA ø70mm+PLAST TRUBKA ø70mm–délky cca 300mm						20	
	<u>DILATAČNÍ CELEK "D"</u> MŘÍŽKA ø70mm+PLAST TRUBKA ø70mm–délky cca 300mm						20	
	profil mřížky a délky trubky prověřit před montáží							
								ČSN 73 3610
K L E M P I Ř S K É V Ý R O B K Y			6					18142–DOF–045