

ZÁPADNÍ



SEVERNÍ



JIŽNÍ



VÝCHODNÍ



SKLADBY ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ

- ZS1** KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS
> MV 160 mm + SILIKÓNOVÁ OMÍTKA (FASÁDA)
- VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
- LEPIČÍ TMEL
- TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK MINERÁLNÍ VLNY TL. 160 mm
- ŠTERKA + ARMOVACÍ TKANINA
- ZÁKLADNÍ NATĚR
- KRYČÍ SILIKÓNOVÁ OMÍTKA ZRNO 2,0 mm - ZATÍRANÁ STRUKTURA
- ZS2** KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS
> MV 30 mm + SILIKÓNOVÁ OMÍTKA (OSTĚNÍ OKEN, DVEŘÍ A LODŽIE)
- VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
- LEPIČÍ TMEL
- TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK MINERÁLNÍ VLNY TL. 30 mm
- ŠTERKA + ARMOVACÍ TKANINA
- ZÁKLADNÍ NATĚR
- KRYČÍ SILIKÓNOVÁ OMÍTKA ZRNO 2,0 mm - ZATÍRANÁ STRUKTURA
- ZS3** ZATEPLENÍ PŮDY > MV 240 mm
- STÁVAJÍCÍ OČISTĚNÁ A DESINFIKOVANÁ PODLAHA PŮDY
- PAROZÁBRANA VYTÁŽENÁ K POZEDNICI
- DESKY MINERÁLNÍ VLNY TL. 240 mm VE DVOU VRSTVÁCH (140 + 100 mm)
- ZS4** KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS
> MV 100 mm + ŠTUKOVÁ OMÍTKA (STROP 1PP)
- LEPIČÍ TMEL
- TUHÁ DESKA Z MV TL. 100 mm (VČETNĚ PŘÍPEVNŮVACÍCH HMOŽDINEK)
- ŠTERKA + ARMOVACÍ TKANINA
- ZÁKLADNÍ NATĚR
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA

SKLADBY STŘECH

- S01** PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
- FALCOVANÁ PLECHOVÁ KRYTINA 0,8mm
- (DVOJITÁ STOJATÁ DŘÁŽKA S TĚSNÍCÍM PÁSKEM)
- PROSTOROVÁ ROHOŽ S INTEGROVANOU FÓLIÍ 8mm
- BEDNĚNÍ - OSB III 18mm
- KONTRALAT 40/50mm 50mm
- DIFUZNÍ FÓLIE -
- STÁVAJÍCÍ KROKVĚ -
- S02** STŘEŠNÍ KRYTINA ASFALTOVÝ PÁS, SKLON < 8°
- MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S BRÍDLIČNÝM OCHRANNÝM POSYPEM 4 mm
(NATAVENÝ)
- MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS (KOTVENÝ / LEPENÝ K OSB DESCE) 4 mm
- OSB III 18 mm
- STÁVAJÍCÍ KROV STŘECHY
- S03** STŘEŠNÍ KRYTINA PLOCHÉ STŘECHY (NAD 1PP)
- MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S BRÍDLIČNÝM OCHRANNÝM POSYPEM 4 mm
(NATAVENÝ)
- MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS (KOTVENÝ / LEPENÝ K PODKLADU) 4 mm
- SPÁDOVÉ KLINÝ Z XPS CELOPOŠNĚ LEPENE 35 - 150 mm
- PAROZÁBRANA
- PENETRACE PODKLADU (ASFALTOVÁ VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE)
- VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE STROPU MALTOU NA BETON (PŘÍPADNÁ REPROFILACE VÝZTUŽE)