



- Navržený rozvod TUV
- Navržený studené vody
- Stávající rozvody vody

Potrubí vedené ve zdech, izolovat návlekovou izolací
tl. izolace dle DN potrubí (např. DN 20 tl. izolace 20 mm)
Potrubí studené vody – 9 mm
Navržené potrubí – PPr 20, kotován venkovní průměr,



<div>zhotovitel:</div> <div></div> <div>Ing. Petr Fraš - projektová činnost ve výstavbě Na Chromině 794/91 Hať, 747 16 IČ: 03142060 tel.: 603 379 805 e-mail: petr.fras@gmail.com</div>	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU ČUJKOVA 29			investor:	
	odpovědný projektant:	Ing. Petr Fraš	podpis:	číslo zakázky:	Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
	spolupráce:	Ing. Petr Fraš	podpis:	formát:	Horní 3 700 30 Ostrava-Hrabůvka
	stupeň:	DPS	datum:	Prosinec 2019	měřítko:
VNITŘNÍ VODOVOD - STAVEBNÍ ÚPRAVY - TYP 1 A TYP 2					1:50
výkres:					číslo výkresu:
					D.1.4.1 - 102