

Tabulka výplň otvorů

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	POZNÁMKA
D1	POHLED Z VENKU	<p>OCELOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM</p> <p>ROZMĚR: 1200 x 2500 mm</p> <p>Š. VČ. ROZŠÍŘOVACÍHO PROFILU KŘÍDLA PRŮCHOZÍ Š. min. 900 mm</p> <p>PRÁH VÝŠKY 20 mm</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ</p> <p>SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ, MADLO PŘES CELOU ŠÍŘI KŘÍDLA, OKOPOVÁ LIŠTA</p> <p>MATERIÁL: OCEL (ALTERNATIVA: HLINÍK)</p> <p>Ud = 1,4 W/m²K</p> <p>FAB, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, EL. VRÁTNÝ (VIZ. ČÁST ELEKTRO)</p> <p>PANIKOVÉ KOVÁNÍ</p> <p>ODSTÍN BÍLÝ</p>	2	<p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ</p> <p>PANIKOVÉ KOVÁNÍ</p> <p>PRÁH 20 mm</p> <p>1/2 PRVKŮ ZRCADLOVĚ VIZ POHLEDY</p>
D2	POHLED Z VENKU	<p>OCELOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE - SESTAVA, DVOUKŘÍDLÉ</p> <p>ROZMĚR: 3400 x 2590 mm</p> <p>VČ. ROZŠÍŘOVACÍHO PROFILU HLAVNÍ KŘÍDLA PRŮCHOZÍ Š. MIN. 900 mm</p> <p>PRÁH VÝŠKY 20 mm</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ</p> <p>SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ, MADLO PŘES CELOU ŠÍŘI HLAVNÍHO KŘÍDLA, OKOPOVÁ LIŠTA</p> <p>MATERIÁL: OCEL (ALTERNATIVA: HLINÍK)</p> <p>Ud = 1,4 W/m²K</p> <p>FAB, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, EL. VRÁTNÝ (VIZ. ČÁST ELEKTRO)</p> <p>PANIKOVÉ KOVÁNÍ</p> <p>ODSTÍN BÍLÝ</p>	1	<p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ</p> <p>PANIKOVÉ KOVÁNÍ</p> <p>PRÁH 20 mm</p>