SVISLÉ ŘEZOPOHLEDY - NOVÝ STAV

1-1



2-2



3-3



4-4



VÝPIS NOVÝCH PRVKŮ TĚLOCVIČNY

C 1 — TĚLOCVIČNÁ ZEĎ/RA 3000 x 900
- SESTAVENÁ Z DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, KTERÉ JSOU VYTVOŘENY ZE SMRKOVÉ SPÁROVKY (TL. 35 mm) A PŘÍČNÁMI LIŠTAMI ZLOMOVÝCH OTH HRAD mm. A 40*Č/M LIŠTAMI
- MEZERA MEZI JEDNOTLIVÝMI PŘÍČNÁMI JE 11 cm
- TYAR PŘÍČLE JE OVÁLNÝ A PŘED UCHYCENÍM DO BOČNIC PŘÍČNÁTY V OBEDLÁNÍ
- PŘÍČKY JSOU DO BOČNIC UCHYCENY VRUTY A PŘEKRYTY OVÁLNOU KRYCÍ LIŠTOU
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA JE PROVEDENA BĚŽNÝMI LAKY NA DŘEVO
- DLE ČSN 12346 (SK 0346)
- VČETNĚ VŠECH KOTVÍCÍCH PRVKŮ

C 2 — BASKETBALOVÁ DESKA 1800 x 1050 mm, VNITŘNÍ PŘÍKLIŽKA
- VYROBENA Z VODOVZDORNÉ PŘÍKLIŽKY
- POUŽITÁ SE JEN PRO VNITŘNÍ LŮŽI !!
- POVRCHOVÉ JE UPRAVENA BÍLÝM NÁTĚROVÝM LAKEM
- OKRAJE DESKY JSOU ČERVENÉ BARVY MÍSTNÍ HRANA
- ROZMĚRY DESKY JSOU DLE OFICIÁLNÍCH PRAVIDEL FIBA
- VŠECHNY ČÁRY NA DESCE JSOU NAMĚŘENÝM ČERNOU BARVOU A JSOU ŠIROKÉ 50 mm
- OKRAJE DESKY JSOU OZNAČENY ČERNOU ČÁRKOU
- ROZMĚRY OBDÉLNÍKU ZA OBRUČOVOU JSOU 590 mm HORIZONTÁLNĚ A450 mm VERTIKÁLNĚ

BASKETBALOVÝ KOŠ
- MATERIÁL OCEL
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT
- BARVA ČERVENÁ VČETNĚ SÍTĚ

BASKETBALOVÁ KONSTRUKCE, PEVNÁ
- PŘEDSAZENÍ 1200 mm OD HRANICE HŘIŠTĚ KE STŘEDU HŘIŠTĚ
- MATERIÁL OCEL
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT ZELENÁ RAL: 6018
- DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ

VÝPIS REPASOVANÝCH PRVKŮ TĚLOCVIČNY

R 1 — STÁVAJÍCÍ POLOPŘENOSNÁ HRAZDA
- VŠECHNY ČÁSTI KONSTRUKCE BUDOU OBROUŠENY, OČIŠTĚNY A OPATŘENY VHODNÝM NÁTĚREM BLÍŽÍCÍMU RAL: 6018
- NÁSLEDNĚ BUDE HRAZDA ZAKOTVENA DO NOVÉ PODLAHY
- DO NOVÉ PODLAHY BUDOU UMÍSTĚNY KOTVÍCÍ BODY PRO POSUVNÝ SLOUPEK HRAZDY
- PO DOKONČENÍ PRACÍ BUDE PROVEDENA REVIZE

R 2 — ŠPLHACÍ TYČE
- VŠECHNY ČÁSTI KONSTRUKCE BUDOU OBROUŠENY, OČIŠTĚNY A OPATŘENY VHODNÝM NÁTĚREM BLÍŽÍCÍMU RAL: 6018
- DO NOVÉ PODLAHY BUDOU UMÍSTĚNY KOTVÍCÍ BODY PRO ZAJIŠTĚNÍ ŠPLHACÍ TYČE
- PO DOKONČENÍ PRACÍ BUDE PROVEDENA REVIZE

R 3 — ŠPLHACÍ LANA
- VŠECHNY ČÁSTI KONSTRUKCE BUDOU OBROUŠENY, OČIŠTĚNY A OPATŘENY VHODNÝM NÁTĚREM BLÍŽÍCÍMU RAL: 6018
- PO DOKONČENÍ PRACÍ BUDE PROVEDENA REVIZE

R 4 — KONSTRUKCE PRO VOLEJBALOVOU SÍŤ
- VŠECHNY ČÁSTI KONSTRUKCE BUDOU OBROUŠENY, OČIŠTĚNY A OPATŘENY VHODNÝM NÁTĚREM BLÍŽÍCÍMU RAL: 6018
- PO DOKONČENÍ PRACÍ BUDE PROVEDENA REVIZE

KOTVIT K PRVKU Z

DALŠÍ ÚPRAVY

X 1 — NOVÉ RADIÁTOR ŘEŠENÝ V ČÁSTI D.1.4.1 ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ

X 2 — OCHRANNÁ SÍŤ
BUDE OSAZENA OCHRANNÁ SÍŤ VE STEJNÉM PROVEDENÍ JAKO STÁVAJÍCÍ SÍŤ V TĚLOCVIČNĚ

SKLADBY KONSTRUKCÍ

P01 — NOVÁ BUKOVÁ SPORTOVNÍ PODLAHA
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA - BUKOVÁ PODLAHA SPORT EXTREME PLUS BUK MULTI — tl.15 mm
- PRUŽNÉ PUR LEPIDLO (např. SikaBond) — tl. 4 mm
- PODKLADNÍ ROHOŽ Z PE PĚNY S VÝŘEZY PRO APLIKACI LEPIDLA (např. SikaLayer) - tl. cca 0 -20 mm
- NIVELAČNÍ STĚRKA, NIVELAČNÍ STĚRKA 0-20 mm/m² — tl. cca 0 -20 mm
- EPOXIDOVÁ UZAVÍRACÍ A ZPEVŇUJÍCÍ STĚRKA (např. UZIN PE 460) — tl. cca 3 mm
- SESPOKOVÁNÍ A VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ MAZANINY VČETNĚ PENETRACE
- BETONOVÁ MAZANINA — tl. 50 mm — STÁVAJÍCÍ
- ŠKVÁRA — tl. 150 mm — STÁVAJÍCÍ
- ŽELEZOBETONOVÝ STROP — tl. 100 mm — STÁVAJÍCÍ

V MÍSTNOSTECH KDE NEBUDE PROVEDEN DŘEVĚNÝ OBKLAD BUDE OSAZEN SOKL BUDE POUŽITA DUBOVÁ PARKETOVÁ LIŠTA V ROZMĚRU 2.5x1 cm

P02 — SKLADBA NOVÉ PODLAHY POSILOVNA
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA - KOBEREC S NÍZKÝM VLASEM — tl.5 mm
- NIVELAČNÍ STĚRKA MIN 0-20mm/m² — tl. cca 0-20 mm
- PŘEBROUŠENÍ A ODMAŠTĚNÍ BETONOVÉHO POVRCHU
- ŽELEZOBETONOVÝ STROP — STÁVAJÍCÍ

PO OBVODU BUDE PROVEDEN KOBERCOVÝ SOKL, VÝŠKY 5 cm.

S01 — OBKLAD TĚLOCVIČNY
- PŘÍKLIŽKA Z BŘÍZY ŘEZANÁ NA LAMELY/ DESKY O ROZMĚRU 80 x 2997,5 x18
MEZI LIŠTAMI BUDE NA VÝŠKU SPÁRA 20 mm
PRVNÍ LAMELA BUDE ZAČÍNAT 20 mm OD PODLAHY. CELKOVÁ VÝŠKA OBKLADU BUDE 2400 mm
OBKLAD BUDE PŘIPEVNĚN NA NOSNÝ ULTRA MATNÝM LAKEM Z NAŽDÉ STRANY
CELKEM STĚNAMI 33 A HRANY 2x
- NOSNÝ PRVEK "C" UPEVNĚNÝ KE STĚNĚ PO OSOVÉ ROZTEČI 500mm
- Z HRUBÉ STĚNY OBKLADU BUDE PROVEDEN ZÁKLOP Z BŘÍZOVÉ PŘÍKLIŽKY tl. 18 mm

VÝMĚRA: OBKLAD Z BŘÍZOVÝCH LAMEL tl. 18 mm: cca 3.68 m3
- Z1: 112 ks
- Z2: 102 ks
- Z3: 2 ks
- Z4: 32ks

S02 — OMÍTKA NOVÉ VÝZDVIHY
- NA NOVÉ POROBETONOVÉ TVÁRNICE BUDE NATAŽENO FASÁDNÍ LEPIDLO SE SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU
- POVRCH BUDE NAPENETROVÁN A NATAŽEN FINÁLNÍ ŠTUKOVOU OMÍTKOU A VYMALOVÁN BÍLOU INTERIÉROVOU BARVOU

S03 — STÁVAJÍCÍ POVRCH
- STÁVAJÍCÍ POVRCH STĚN BUDE OČIŠTĚN OD MALEB A NESOUDRŽNÉ OMÍTKY. DRÁŽKY PO DŘEVĚNÉM OBKLADU BUDOU ZAPRAVENY HRUBOU OMÍTKOU. NÁSLEDNĚ BUDE NATAŽENO FASÁDNÍ LEPIDLO SE SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU POVRCH BUDE NAPENETROVÁN A NATAŽEN FINÁLNÍ ŠTUKOVOU OMÍTKOU A VYMALOVÁN BÍLOU INTERIÉROVOU BARVOU

P01 SKLADBA NOVÉ PODLAHY



- NOVÁ BUKOVÁ SPORTOVNÍ PODLAHA
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA - BUKOVÁ PODLAHA SPORT EXTREME PLUS BUK MULTI — tl.15 mm
- PRUŽNÉ PUR LEPIDLO — tl. 4 mm
- PODKLADNÍ ROHOŽ — tl. cca 0 -20 mm
- EPOXIDOVÁ UZAVÍRACÍ A ZPEVŇUJÍCÍ STĚRKA — tl. cca 3 mm
- SESPOKOVÁNÍ A VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ MAZANINY VČETNĚ PENETRACE
- BETONOVÁ MAZANINA — tl. 50 mm — STÁVAJÍCÍ
- ŠKVÁRA — tl. 150 mm — STÁVAJÍCÍ
- ŽELEZOBETONOVÝ STROP — tl. 100 mm — STÁVAJÍCÍ

P02 SKLADBA NOVÉ PODLAHY POSILOVNA

- NOVÁ PODLAHA POSILOVNY
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA - KOBEREC S NÍZKÝM VLASEM — tl.5 mm
- NIVELAČNÍ STĚRKA — tl. cca 0 -20 mm
- PŘEBROUŠENÍ A ODMAŠTĚNÍ BETONOVÉHO POVRCHU
- ŽELEZOBETONOVÝ STROP — tl. 150 mm — STÁVAJÍCÍ

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- NOVÁ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ

- SADROKARTONOVÁ PŘÍČKA
- POROBETONOVÉ TVÁRNICE tl. 200 mm

INFORMACE:

INFORMACE:

- VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, TU DOLOŽÍ DODAVATEL PŘED REALIZACÍ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI
- VEŠKERÉ MATERIÁLY A POVRCHY BUDOU DODAVATELEM STAVBY VYVZORKOVÁNY PROJEKTANTOVI
- ČLENĚNÍ OBKLADU A JEHO PODKLADNÍHO ROŠTU JE KRESLENO POUZE ORIENTAČNĚ PŘESNĚ ČLENĚNÍ BUDE DEFINOVÁNO VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE PO PŘESNÉM ZAMĚŘENÍ
- V TĚLOCVIČNÁCH BUDOU PROVEDENY OPRAVY OMÍTEK A VÝMALBA STĚN A STROPŮ BÍLOU INTERIÉROVOU BARVOU
- VEŠKERÁ DEMONTÁŽ A MONTÁŽ CVIČEBNÍHO NÁČINÍ BUDE PROVEDENA FIRMOU S PATŘIČNÝM OPRÁVNĚNÍM
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- VZHLEDEM KE STAVEBNÍM NEROVNOSTEM DANÉ STAVBY JE POTŘEBA POČÍTAT S ODCHYLKAMI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ V ROZMEZÍ +/- 50mm
- PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ OKEN BUDE ZDEMONTOVÁNO A NÁSLEDNĚ OSAZENO NA NOVÝ OBKLAD DO TOTOŽNÉ VÝŠKY
- VEŠKERÁ OVLÁDÁNÍ ELEKTRO BUDOU DEMONTOVÁNA A VYMĚNĚNA ZA OVLADAČE Z PROBARVENÉHO PLASTU ZELENÉ BARVY
  OVLADAČE NEBUDOU MÍT OBLÉ HRANY, ALE OSTRÉ (NAPŘ. LEVIT)
- PŘI DOKONČENÍ PRACÍ BUDE PŘEDÁNO ŠKOLNÍKOVI 20 KS PŘEKLIŽKOVÝCH DESEK OBKLADU TĚLOCVIČNY
- VE VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍCH NOVÉHO STAVU JE ZAPOČTENA tl. NIVELAČNÍ VRSTVY 30 mm V NÁVAZNOSTI NA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PODLAHY
- VEŠKERÉ PRVKY, KTERÉ NEBUDOU DEMONTOVÁNY A ZŮSTANOU ZACHOVÁNY BUDOU PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH ZAKRYTY A ZABEZPEČENY PROTI PONIČENÍ. PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU OČIŠTĚNY
- V MÍSTNOSTECH SKLADU NÁČINÍ BUDE PROVEDENA PO DEMONTÁŽI DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ NA STĚNÁCH NOVÁ OMÍTKA VE SKLADBĚ S04

POZNÁMKA:

POZN. Č.1
- ŠKOLNÍ ROZHLAS BUDE OSAZEN ZPĚT VČETNĚ MŘÍŽE KTERÁ BUDE NOVĚ LAKOVÁNA V BÍLÉ BARVĚ RAL 9016

POZN. Č.2
- VEŠKERÁ OVLÁDÁNÍ ELEKTRO BUDOU DEMONTOVÁNA A VYMĚNĚNA ZA OVLADAČE Z PROBARVENÉHO PLASTU ZELENÉ BARVY

název a místo stavby:
"Oprava podlah v tělocvičnách ZŠ Kosmonautů 15"

k.ú. Zábřeh nad Odrou, parc. č. 3414

investor:
Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3;700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

část:
D.1.1 Architektonicko stavební řešení

zodpovědný projektant :
Petr Mareček, ČKAIT 1103789

vypracoval :
Ing. Pavel Horák

stupeň dokumentace:
DPS

výkres:
SVISLÉ ŘEZOPOHLEDY (1-4) - NOVÝ STAV

měřítko:	datum:	formát:
1:50	BŘEZEN 2021	A0

číslo výkresu:
D.1.1.05