



TABULKA PIVKU OPOJENÍ	
POBIS	POČET KS
PIVOTNY DÍLEK 30 (2H+RAL6005) 30x125/200 Z1	86
SLOUPKOVÉ OPOJENÍ 2H+RAL6005/ 4080 MM xV2703	86
SLOUPKOVÉ OPOJENÍ 2H+RAL6005/ 4080 MM xV2908	86
SLOUPKOVÉ OPOJENÍ 2H+RAL6005/ 4080 MM xV2908	86
PŘÍCHYTKA KOVOVÁ KONEČNÁ 4030MM	312
PŘÍCHYTKA KOVOVÁ KONEČNÁ 4030MM	8
PŘÍCHYTKA KOVOVÁ KONEČNÁ 4030MM	8
PŘÍCHYTKA KOVOVÁ KONEČNÁ 4030MM	24
POCERNÁKOVÁ DESKA 2000X300X30	86
ODRÁŽEK PODPOROVÝ DESKÁ	172
JEZDÁČKOVÁ BRÁNOU 1000X1735 S PLOT PÁNEJEM 2 (2H+RAL 6005) 2 DOKCE, ZÁMĚROVANÍ, PÁNTY	2
JEZDÁČKOVÁ BRÁNOU 3500X1735 S PLOT PÁNEJEM 2 (2H+RAL 6005) 2 DOKCE, ZÁMĚROVANÍ, PÁNTY	1

POZNÁMKA: POČETNÝ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ, PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE DODATELNĚ POVINEN ZAJISTIT VÝSTUPNÝ SÍTĚ U JEDNÉ VLASTNOSTI SPRÁVCE SÍTĚ. PŘI KŘÍŽENÍ SÍŤI JE NUTNÉ OCHRÁNIT POLOHU A HLUBOKU STÁVAJÍCÍCH SÍŤI. VÝKOPY V BLÍZKOSTI KŘÍŽENÍ SÍŤI JE NUTNÉ PROVÁDĚT DOHLUBŠE NEŽ 1 MĚTR PŘED A ZA KŘÍŽENÍM POKUD VLASTNÍK NEPOŽADUJE JINAK. S MAXIMÁLNÍ OPAKOVANOSTÍ SÍŤI VÝKOPY STAVBY JE NUTNÉ ZKONTROLOVAT S PRAKTOU A SOUČASNĚM STOKOVÁNÍM SHRNUTÝM A VÝKOPY PŘI ŘEŠENÍM.

POZNÁMKA: PŘI ODPRAVĚNÍ BUDE NUTNÓ U ATYPICKÝCH POKL. ZÁŘEŽKOVAT A PŘEZNAT KONCE DRAHŮ.

POZNÁMKA: VŠECHDE ODPOVĚDĚ PRÁVKY BUDE OPAKOVANĚ POVOLOVAT ÚPRAVY.



Tyto podmínky jsou vlastnictvím firmy ČDAS exim s.r.o.
Reprodukcce, distribuce a přetiskování textu bez souhlasu je dovoleno jen s písemným souhlasem majitele