











Fr. Formana 275/55




POČET LÍSTŮ: 4										LIST 1
OZNÁMENÍ	SCHEMA	POPIS	SKLADĚNÝ ROZMĚR mm	ZASKLENÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM	
0 4		OKNO PLASTOVÉ KŘÍDLO 900/500 – SKLOPNÉ EXTERIÉR – BÍLÁ INTERIÉR – BÍLÁ KOVÁNÍ – BÍLÁ Uw = 1,2 Wm-2k-1 VNĚJŠÍ PARAPET HUNKOVY ELOKOVANÝ VNITŘNÍ PARAPET PVC S NOSEM PARAPETY JSOU SOUČÁSTÍ OKEN	2200 x 1750	IZOLAČNÍ DVOKSKLO Ug = 1,0 Wm-2k-1	4	4	4	1	13	
0 5		OKNO PLASTOVÉ KŘÍDLO 1200/1500–OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ KŘÍDLO 1200/1500 – OTVÍRAVÉ ŽALUZIE VNITŘNÍ EXTERIÉR – BÍLÁ INTERIÉR – BÍLÁ KOVÁNÍ – BÍLÁ Uw = 0,9 Wm-2k-1 VNĚJŠÍ PARAPET HUNKOVY ELOKOVANÝ VNITŘNÍ PARAPET PVC S NOSEM PARAPETY JSOU SOUČÁSTÍ OKEN	2400 x 1500	IZOLAČNÍ TROSKSKLO Ug = 0,7 Wm-2k-1	3	3	3	5	14	
0 6		OKNO PLASTOVÉ KŘÍDLO 1200/1500–OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ ŽALUZIE VNITŘNÍ EXTERIÉR – BÍLÁ INTERIÉR – BÍLÁ KOVÁNÍ – BÍLÁ Uw = 0,9 Wm-2k-1 VNĚJŠÍ PARAPET HUNKOVY ELOKOVANÝ VNITŘNÍ PARAPET PVC S NOSEM PARAPETY JSOU SOUČÁSTÍ OKEN	1200 x 1500	IZOLAČNÍ TROSKSKLO Ug = 0,7 Wm-2k-1	5	5	5	1	16	
0 7		OKNO PLASTOVÉ KŘÍDLO 900/1500–OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ ŽALUZIE VNITŘNÍ EXTERIÉR – BÍLÁ INTERIÉR – BÍLÁ KOVÁNÍ – BÍLÁ Uw = 0,9 Wm-2k-1 VNĚJŠÍ PARAPET HUNKOVY ELOKOVANÝ VNITŘNÍ PARAPET PVC S NOSEM PARAPETY JSOU SOUČÁSTÍ OKEN	900 x 1500	IZOLAČNÍ TROSKSKLO Ug = 0,7 Wm-2k-1	1				1	
0 8		OKNO PLASTOVÉ KŘÍDLA 737,5/1635–OTVÍRAVÉ KŘÍDLA 737,5/1635–OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ KŘÍDLA 737,5/1635–OTVÍRAVÉ KŘÍDLA 737,5/1635–OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ EXTERIÉR – BÍLÁ INTERIÉR – BÍLÁ KOVÁNÍ – BÍLÁ Uw = 1,2 Wm-2k-1 VNĚJŠÍ PARAPET HUNKOVY ELOKOVANÝ	2950 x 1635	IZOLAČNÍ DVOKSKLO Ug = 1,0 Wm-2k-1	6	6	6	6	24	

OKNO SOUTĚŽNÍ PŘÍKLADY PRO TĚŽKÉ A LEHÉ ŽALUZIE A KŘÍDLA

OZNÁMENÍ		SCHEMA	POPIS	SKLADBY ROZMĚR mm	ZASKLENÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
09			<p>OKNO PLASTOVÉ KŘÍDLA 737,5/1635 – OTVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ KŘÍDLA 737,5/1635 – OTVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ KŘÍDLA 737,5/1635 – OTVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ EXTERIÉR – BÍLÁ INTERIÉR – BÍLÁ KOVÁNÍ – BÍLÁ Uw = 1,2 Wm-2K-1</p> <p>VNĚŠÍ PARAPET HLINÍKOVÝ ELOKOVANÝ PARAPETY JSOU SOUČÁSTÍ OKEN</p>	2250 x 1635	IZOLACNÍ DVOKSALO Ug = 1,0 Wm-2K-1	1	1	1	1	4
10			<p>BALKONOVÁ SESTAVA PLASTOVÁ OKNO 780/1500 – OTVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ DVEŘE 900/2200 – OTVÍRÁVÉ ŽALUZIE VNITŘNÍ EXTERIÉR – BÍLÁ INTERIÉR – BÍLÁ KOVÁNÍ – BÍLÁ Uw = 0,9 Wm-2K-1</p> <p>VNĚŠÍ PARAPET HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ VNITŘNÍ PARAPET PVC S NOSEM PARAPETY JSOU SOUČÁSTÍ OKEN PRAH – KERAMICKÁ DLAŽBA ZEMNÍ, I ZVENIČ MRAŽIZODURNÁ</p>	780 x 1500 900 x 2200	IZOLACNÍ TROSKALO Ug = 0,7 Wm-2K-1		2	2	2	6
11			<p>BALKONOVÁ SESTAVA PLASTOVÁ OKNO 780/1500 – OTVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ DVEŘE 900/2200 – OTVÍRÁVÉ ŽALUZIE VNITŘNÍ EXTERIÉR – BÍLÁ INTERIÉR – BÍLÁ KOVÁNÍ – BÍLÁ Uw = 0,9 Wm-2K-1</p> <p>VNĚŠÍ PARAPET HLINÍKOVÝ POPLASTOVANÝ VNITŘNÍ PARAPET PVC S NOSEM PARAPETY JSOU SOUČÁSTÍ OKEN PRAH – KERAMICKÁ DLAŽBA ZEMNÍ, I ZVENIČ MRAŽIZODURNÁ</p>	780 x 1500 900 x 2200	IZOLACNÍ TROSKALO Ug = 0,7 Wm-2K-1		3	3	3	9
13			<p>OKNO PLASTOVÉ KŘÍDLO 900/500 – SKLOPNÉ</p> <p>EXTERIÉR – BÍLÁ INTERIÉR – BÍLÁ KOVÁNÍ – BÍLÁ Uw = 1,2 Wm-2K-1</p> <p>VNĚŠÍ PARAPET HLINÍKOVÝ ELOKOVANÝ VNITŘNÍ PARAPET PVC S NOSEM PARAPETY JSOU SOUČÁSTÍ OKEN</p>	2200 x 2000	IZOLACNÍ DVOKSALO Ug = 1,0 Wm-2K-1				1	1
14			<p>OKNO PLASTOVÉ 1000/2000 – PEVNÉ</p> <p>EXTERIÉR – BÍLÁ INTERIÉR – BÍLÁ Uw = 1,2 Wm-2K-1</p>	1000 x 2000	IZOLACNÍ DVOKSALO Ug = 1,0 Wm-2K-1				1	1

POČET LÍSTŮ: 4											LIST 3
OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	SKLADENÝ ROZMĚR mm	ZASKLENÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM		
0 15		OKNO PLASTOVÉ KŘÍDLO 1200/500-OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ KŘÍDLO 1200/500-OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ EXTERIÉR – BÍLÁ INTERIÉR – BÍLÁ KOVÁNÍ – BÍLÁ Uw = 1,2 Wm–2k–1	2400 x 500	IZOLAČNÍ DVUSKLO Ug = 1,0 Wm–2k–1				2	2		
0 16		PROSKLENÁ VCHODOVÁ STĚNA PLASTOVÁ 2400/2250 DVEŘE 1000/2550 – OTVÍRAVÉ EXTERIÉR – BÍLÁ INTERIÉR – BÍLÁ KOVÁNÍ – BÍLÁ Uw = 1,5 Wm–2k–1 KOVÁNÍ – KOULE-KLIKA ZÁMĚK ① TABULE ZVONÍK BUDE UMÍSTĚNA DO PŮVODNÍHO MÍSTA V TEPELNÉ IZOLAČNÍ PLASTOVÉ VÝPLNĚ	2400 x 2250	IZOLAČNÍ DVUSKLO Ug = 1,0 Wm–2k–1	1				1		
0 17		OKNO PLASTOVÉ KŘÍDLO 900/1500-OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ KŘÍDLO 900/1500 – OTVÍRAVÉ ŽALUZIE VNITŘNÍ EXTERIÉR – BÍLÁ INTERIÉR – BÍLÁ KOVÁNÍ – BÍLÁ Uw = 0,9 Wm–2k–1 VNĚŠNÍ PARAPET HLINÍKOVÝ ELOKOVANÝ VNITŘNÍ PARAPET PVC S NOSEM PARAPETY JSOU SOUČÁSTÍ OKEN	1800 x 1500	IZOLAČNÍ TROSKLO Ug = 0,7 Wm–2k–1	6	1	1	1	9		
0 18		OKNO PLASTOVÉ KŘÍDLO 1470/1635-OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ EXTERIÉR – BÍLÁ INTERIÉR – BÍLÁ KOVÁNÍ – BÍLÁ Uw = 1,2 Wm–2k–1 VNĚŠNÍ PARAPET HLINÍKOVÝ ELOKOVANÝ PARAPETY JSOU SOUČÁSTÍ OKEN	1470 x 1635	IZOLAČNÍ DVUSKLO Ug = 1,0 Wm–2k–1	1	1	1		3		
0 19		OKNO PLASTOVÉ KŘÍDLO 908/1635-OTVÍRAVÉ KŘÍDLO 908/1635-OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ KŘÍDLO 908/1635-OTVÍRAVÉ KŘÍDLO 908/1635-OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ KŘÍDLO 908/1635-OTVÍRAVÉ EXTERIÉR – BÍLÁ INTERIÉR – BÍLÁ KOVÁNÍ – BÍLÁ Uw = 1,2 Wm–2k–1 VNĚŠNÍ PARAPET HLINÍKOVÝ ELOKOVANÝ	4540 x 1635	IZOLAČNÍ DVUSKLO Ug = 1,0 Wm–2k–1	1	1	1	1	4		

OKNO SOUTĚŽNÍ SPOLUPRÁCE VÍDŮLŮ
ČÍSLO DOKUMENTU: 002/2023/001
TĚLŮ: 001/2023/001
DOKUMENTACE: 001/2023/001

POČET USTO: 4											LIST 4
OZNÁMENÍ	SCHEMA	POPIS	SKLADENÝ ROZMĚR mm	ZASKLENÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM		
0 20		OKNO PLASTOVÉ KŘÍDLA 722/1635–OTVÍRACÍ A SKLOPNÉ KŘÍDLA 722/1635–OTVÍRACÍ A SKLOPNÉ KŘÍDLA 722/1635–OTVÍRACÍ A SKLOPNÉ EXTERIÉR – BÍLÁ INTERIÉR – BÍLÁ KOVÁNÍ – BÍLÁ Uw = 1,2 Wm–2k–1 VNĚJŠÍ PARAPET HUNĚKOVÝ ELOKOVANÝ	2888 x 1635	IZOLAČNÍ DVOKSKLO Ug = 1,0 Wm–2k–1	1	1	1	1	4		
0 21		OKNO PLASTOVÉ KŘÍDLA 1200/1635–OTVÍRACÍ A SKLOPNÉ EXTERIÉR – BÍLÁ INTERIÉR – BÍLÁ KOVÁNÍ – BÍLÁ Uw = 1,2 Wm–2k–1 VNĚJŠÍ PARAPET HUNĚKOVÝ ELOKOVANÝ PARAPETY JSOU SOUČÁSTÍ OKEN	1200 x 1635	IZOLAČNÍ DVOKSKLO Ug = 1,0 Wm–2k–1				1	1		
0 22		DVEŘE BALKON PLASTOVÉ KŘÍDLA 780/2200–OTVÍRACÍ A SKLOPNÉ ŽALUZIE VNITŘNÍ EXTERIÉR – BÍLÁ INTERIÉR – BÍLÁ KOVÁNÍ – BÍLÁ Uw = 0,9 Wm–2k–1 PRAH – KERAMICKÁ DLÁŽBA ZE VNITŘ. I ZVENKU MRAZUVZDORNÁ	780 x 2200	IZOLAČNÍ TROUSKLO Ug = 0,7 Wm–2k–1		1	1	1	3		

BK0VS0U7AUSP0BR0AWP0UÁ OÖZ0P7R0P TÄ UÜÖYZ0F QVÄGLVCR0ÄÄ