


ZELEŇ

- PŘI KONSTRUKCI ZÁKLADŮ V BLÍZKOSTI STROMŮ SE VYUŽÍJE RÝHA VZNIKLÁ PO ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH ZÁKLADŮ, MUSÍ SE POSTUPOVAT RUČNĚ A ŠETRNĚ. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZA POMOCI MECHANIZACE.
- VYTČENÍ STAVBY JE NUTNÉ ZKOORDINOVAT SE SKUTEČNOU REALITOU A SKUTEČNÝM STÁVAJÍCÍM SMĚROVÝM A VÝŠKOVÝM ŘEŠENÍM.
- PANELY OPLOCENÍ BUDE NUTNO NA ATYPICKÝCH POLÍ ZÁŘEZÁVAT A ŘEZANÉ KONCE OPATŘIT PROTI KOROZI
- VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY BUDOU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ZN
- OPLOCENÍ JE KOTOVÁNO NA OSU SLOUPKŮ
- BRANKY A BRÁNY NA OSU SLOUPKŮ
- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ KONTAKTUJTE PROJEKTANTA



D.1.1.03